

## 法兰式气动插板门、气动法兰式闸板门

产品名称	法兰式气动插板门、气动法兰式闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/F-1 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ673H/X/F-10C/16P法兰式气动插板门、气动法兰式闸板门具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，密封可靠、操作轻便灵活，用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中介质。

法兰式气动插板门、气动法兰式闸板门是生产过程控制阀门的重要品种之一。通过配用电磁阀可完成开关控制，配用电气阀门定位器也可完成调节控制。用户可根据实际需要选配。主体采用铸钢、不锈钢等。它特别适合造纸行业、化工、煤炭、污水、制糖等行业。

设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置

#### 法兰式气动插板门、气动法兰式闸板门性能特点

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验 ( MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

法兰式气动插板门、气动法兰式闸板门连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

50

48

100

125

335

4-M16

65

130

363

65

120

145

363

80

51

125

150

395

4-M16

80

51

135

160

395

100

145

170

465

155

180

465

8-M16

125

57

175

200

530

8-M16

57

185

210

530

150

225

630

150

240

630

8-M20

200

70

255

280

750

200

70

265

295

750

250

310

335

900

12-M16

250

320

350

900

12-M20

300

76

362

395

1120

12-M20

300

76

368

400

1120

350

412

445

1260

428

460

1260

16-M20

400

89

462

495

1450

16-M20

89

482

515

1450

16-M22