

干式复合机 德力印刷机械 干式复合机价格

产品名称	干式复合机 德力印刷机械 干式复合机价格
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

产品详情

广东顺德德力印刷机械有限公司主要生产塑料和纸张凹版印刷机、干式和湿式复合机、分切机、涂布机、复卷检品机等软包装设备。本公司是"中国信用企业认证体系示范单位",是"广东省著名品牌"、并获得"CE"认证。产品畅销国内外,并远销东南亚、欧洲、日本等十多个国家和地区。

复合机适用海绵、布类、EVA、人革及无纺布等上胶复合。采用耐高温网带压着,提高贴合平整性,宁波干式复合机,提高产品的粘合力,同时占地少。本机采用变频同步控制,实现复合主烘筒出布与复合收卷同步工作,使用更加方便。

复合机在试图找到在高温解吸组装更快,更好的工作条件。本方案中采用了四方电气v350变频器进行节制各电机转速。印刷节制复合往后的料带经由过程导辊进入印刷单元,干式复合机,在通过一系列处理器的印刷过程中背部,在申请下牵引牵引辊传播从印刷单元输出进入下一道工序。

广东顺德德力印刷机械有限公司主要生产塑料和纸张凹版印刷机、干式和湿式复合机、分切机、涂布机、复卷检品机等软包装设备。本公司是"中国信用企业认证体系示范单位",是"广东省著名品牌"、并获得"CE"认证。产品畅销国内外,并远销东南亚、欧洲、日本等十多个国家和地区。

复合机主要有以下设备组件:

自动补偿控制系统:具备输出信号控制电磁阀,广东干式复合机,由电磁阀控制的压缩空气带动枪体的

工作来控制胶液的打开及关闭。并输出0-10V 直流电压控制变频器带动马达转动。输出电压与被测生产线速度成正比。可在线调整胶位、断胶长度及跟踪电压。检测生产线速度的装置有接近开关，旋转编码器。

复合机的安装技术要求

一、安装技术要求：

- 1、要保证留有足够的空间以便于机器的操作和维护。
- 2、安装设备的地方要坚固平稳，安装好后要对设备进行水平校准。
- 3、按电气设备的相关要求，使用符合的电源及电线，并使用相应的冷压端子，压接好后，接在相应的端子排上。
- 4、三相五线制接L1、L2、L3、N、PE。对设备一定要可靠接地。

二、安装注意事项：

- 1、气源安装：从主气源到机器前，安装截止阀。
- 2、电气安装：从主电源到机器前，安装空气开关。

干式复合机-德力印刷机械-干式复合机价格由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司（www.deluxcn.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！