

ATM防护舱价格 ATM防护舱 敏星防护舱安装

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | ATM防护舱价格 ATM防护舱 敏星防护舱安装 |
| 公司名称 | 云南敏星科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市金康园202室 |
| 联系电话 | 13888478440 |

产品详情

防护舱

防护舱是一种能够为ATM自助银行提供一个全封闭的操作空间，可以给客户提供一个安全可靠的操作环境，具有防尾随、防偷窥、防爆、防砸功能。

方形手动防护舱

方形手动防护舱采用手动开门、关门方式

自动防护舱

弧形自动防护舱外形为U型，防护舱的门是凹凸旋转的自动门，当客户使用时，按一下开门按钮，圆弧门将旋转开门，当客户入舱后，圆弧门自动关好，ATM防护舱维修，客户出舱时按一下出门按钮，圆弧门将旋转开门，当客户出舱后，ATM防护舱报价，圆弧门自动关好。

防尾随

当有人进入舱内操作（办业务）时，舱门不能继续打开进入，只有当舱内人员操作(办业务)结束出舱后，外面人员才能打开舱门进入操作（办业务）。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，银亭，ATM防护舱，甲级安全防护门，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

防护舱试验方法

进舱后有独立的客户空间且不继续向其他客户开放。

产品表面无明显缺陷应符合本标准中的第5.2条的要求。

舱体结实、牢靠应符合本标准中的第5.3条的要求。

试验室能听到相应的提示语音应符合本标准中的第5.4条的要求。

自动防护舱在舱门关闭时如遇障碍时，舱门应自动减少力矩停止，ATM防护舱，在缓慢的反方向运行至开门状态。

自动防护舱的自动门的开启力矩大小、运行速度、开门时间应能调节，应符合本标准中的第5.6条的要求。

按一下开舱按钮进入舱内后，舱门关闭，继续按一下开舱按钮应无法开门，舱内客户按下出门按钮舱门打开，然后自动关闭，舱门关闭后客户按一下进舱开关舱门才能打开。

按本标准中的第5.8条的要求和内容检验。

按本标准中的第5.9条的要求和内容检验。

紧急开舱功能检验进入舱门，等舱门自动闭好后，再按一下紧急开舱开关，此时应能处于手动打开舱门状态。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，银亭，ATM防护舱，甲级安全防护门，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

防护舱的安装

拿到舱体钣金后，ATM防护舱价格，在没有安装玻璃前先把能穿的线穿好(如：紧急按钮、开门按钮、红外对射等设备到安装位置的线，如线缆无法固定在指定位置，为防止穿好的线再次脱落，应用粘性较强的胶带贴两道在两端)，把钣金上不符合规范的孔进行二次加工或重新开孔。安装玻璃时，要用3mm的螺丝固定，不能使用拉铆钉;不锈钢面板、接缝、转角等处，事先用抛光机打毛;

现场安装时，遵循先量尺寸，再开孔的原则开孔、引线安装。底部左右边框必须各装两个膨胀螺栓，墙面左右各装两个，共计八个;左右两个立面固定时先不要固定太牢固，把门装上后，测试过门的开关情况

后再行固定;把安装设备时走线要经过的孔全部打好，不够大的要加大;
在框架装好后，再安装门把手、闭门器及电磁锁;全部安装完成后，在接合处打透明玻璃胶。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，银亭，ATM防护舱，甲级安全防护门，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

ATM防护舱价格-ATM防护舱-敏星防护舱安装(查看)由云南敏星科技有限公司提供。“ATM防护舱,银亭,保管箱,摄像头,点钞机,保险柜”就选云南敏星科技有限公司（www.ynmxkj.net），公司位于：云南省昆明市金康园202室，多年来，敏星科技坚持为客户提供好的服务，联系人：喻星月。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。敏星科技期待成为您的长期合作伙伴！