

lng气化撬，气化调压计量撬，气化加热调压撬厂家生产

产品名称	lng气化撬，气化调压计量撬，气化加热调压撬 厂家生产
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	流量:500+200方 功率:9kw 适用介质:燃气
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

产品详情

500方lng气化撬

LNG气化撬的使用要求有哪些

[LNG气化撬](#)的使用要求：

- 1、LNG气化撬的工艺特点为低温储存、常温使用。储罐设计温度达到负196摄氏度(LNG常温下沸点在负162摄氏度)，而出站天然气温度要求不低于环境温度10摄氏度。
- 2、场站低温储罐、低温液体泵绝热性能要好，阀门和管件的保冷性能要好。
- 3、LNG气化撬内低温区域内的设备、管道、仪表、阀门及其配件在低温工况条件下操作性能要好，并且

具有良好的机械强度、密封性和抗腐蚀性。

4、因低温液体泵启动过程是靠变频器不断提高转速从而达到提高功率增加流量和提供高输出压力，所以低温液体泵要求提高频率和扩大功率要快，通常在几秒至十几秒内就能达到要求，而且保冷绝热性能要好。

5、LNG气化撬在普通气候条件下要求能抗地震，耐台风，达到气化流量的标准。

6、低温储罐和过滤器的制造及日常运行管理已纳入国家有关压力容器的制造、验收和监查的规范；LNG气化撬和低温烃泵在我国均无相关法规加以规范，在其制造过程中执行美国相关行业标准，在压力容器本体上焊接、改造、维修或移动压力容器的位置，都向压力容器的监查单位申报。

我公司主要经营空温式气化器，水浴式气化器，LNG气化撬，LNG加气站，CNG减压站，CNG储气瓶组