

# 阀门 闸阀门 泰科阀门

产品名称	阀门 闸阀门 泰科阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

## 产品详情

### 消防闸阀

消防闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，阀门，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50°，介质温度不高时为 2° 52'。

### 工作原理

消防闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，闸板，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

阀门注脂时，常忽略压力问题。在注脂操作时，注脂压力有规律地呈峰谷变化。压力过低，美国泰科阀门，密封漏或失效，压力过高，注脂口堵塞、密封内脂类硬化或密封圈与阀球、阀板抱死。通常注脂压力过低时，注入的润滑脂多流入阀腔底部，一般发生在小型闸阀。而注脂压力过高，一方面检查注脂嘴，如是脂孔阻塞判明情况进行更换；另一方面是脂类硬化，要使用清洗液，反复软化失效的密封脂，并注入新的润滑脂置换。此外，密封型号和密封材质，也影响注脂压力，不同的密封形式有不同的注脂压力，一般情况硬密封注脂压力要高于软密封。

阀门注脂时，注意阀门在开关位的问题。球阀维护保养时一般都处于开位状态，特殊情况下选择关闭保养。其他阀门也不能一概以开位论处。闸阀在养护时则必须处于关闭状态，确保润滑脂沿密封圈充满密封槽沟，进口泰科阀门，如果开位，密封脂则直接掉入流道或阀腔，造成浪费。

>泰科阀门有限公司是一家集研发、设计、开发制造为一体的企业，拥有多处生产基地，引进先进的制造工艺和管理体系，通过国家ISO9001质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证和18001职业健康安全管理体系认证。

消防阀门是工业、建筑管路上控制的一种重要附件。消防阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成。生产厂商需持有消防阀门生产许可证、特种阀门制造许可证。

常用的消防阀门有闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、遥控浮球阀、电磁阀，减压阀、过滤器、湿式报警阀等。

阀门-闸阀门-泰科阀门(推荐商家)由泰科阀门有限公司提供。阀门-闸阀门-泰科阀门(推荐商家)是泰科阀门有限公司(www.tktyco.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。同时本公司(www.taikezg.com)还是从事上海泰科阀门化工阀门，进口泰科阀门化工阀门，泰科tkyco化工阀门的厂家，欢迎来电咨询。