阀门 闸阀门 泰科阀门

产品名称	阀门 闸阀门 泰科阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

产品详情

消防闸阀

消防闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,阀门,闸阀只能作全开和全关 ,不能作调节和节流。闸板有两个密封面 ,

最常I用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 ,通常为50 ,介质温度不高时为2°52"。

工作原理

消防闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的 阀座来保证密封面的密封 , 这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时 , 闸阀门 , 要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。

阀门注脂时,常忽略压力问题。在注脂操作时,注脂压力有规律地呈峰谷变化。压力过低,美国泰科阀门,密封漏或失效,压力过高,注脂口堵塞、密封内脂类硬化或密封圈与阀球、阀板抱死。通常注脂压力过低时,注入的润滑脂多流入阀腔底部,一般发生在小型闸阀。而注脂压力过高,一方面检查注脂嘴,如是脂孔阻塞判明情况进行更换;另一方面是脂类硬化,要使用清洗液,反复软化失效的密封脂,并注入新的润滑脂置换。此外,密封型号和密封材质,也影响注脂压力,不同的密封形式有不同的注脂压力,一般情况硬密封注脂压力要高于软密封。

阀门注脂时,注意阀门在开关位的问题。球阀维护保养时一般都处于开位状态,特殊情况下选择关闭保养。其他阀门也不能一概以开位论处。闸阀在养护时则必须处于关闭状态,确保润滑脂沿密封圈充满密封槽沟,进口泰科阀门,如果开位,密封脂则直接掉入流道或阀腔,造成浪费。

>泰科阀门有限公司是一家集研发、设计、开发制造为一体的企业,拥有多处生产基地,引进先进的制造工艺和管理体系,通过国家ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和18001职业健康安全管理体系认证。

消防阀门是工业、建筑管路上控制的一种重要附件。消防阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成。 生产厂商需持有消防阀门生产许可证、特种阀门制造许可证。

常用的消防阀门有闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、遥控浮球阀、电磁阀,减压阀、过滤器、湿式报警阀等。

阀门-闸阀门-泰科阀门(推荐商家)由泰科阀门有限公司提供。阀门-闸阀门-泰科阀门(推荐商家)是泰科阀门有限公司(www.tktyco.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李总。同时本公司(www.taikezg.com)还是从事上海泰科阀门化工阀门,进口泰科阀门化工阀门,泰科tkyco化工阀门的厂家,欢迎来电咨询。