

喷淋塔环保设备 鑫光防腐设备 淮北环保设备

产品名称	喷淋塔环保设备 鑫光防腐设备 淮北环保设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

洗涤塔废气处理设备

洗涤塔废气处理设备由塔体、塔板、再沸器、冷凝器四个部分组成。洗涤塔废气处理设备具有价格便宜、处理方法简单的特点，适用于各种有害气体、工业炉废气处理及垃圾中转站除臭。河北广绿是一家10多年的废气处理设备厂家，提供洗涤塔定制加工服务，厂家供货。

洗涤塔是进行粗分离的设备，所以塔板数量一般较少，通常不会超过十级。洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体的分离，各组分不会发生反应，且产物容易液化，粉尘等杂质不易液化或凝固。

当混合气从洗涤塔中部通入洗涤塔，由于塔板间存在产物组分液体，产物组分气体液化的同时蒸发部分，而杂质由于不能被液化或凝固，当通过有液体存在的塔板时将会被产物组分液体固定下来，产生洗涤作用，洗涤塔就是根据这一原理设计和制造的。

离心风机在进行安装的过程中，其钢架一定要固定在混凝土基座上，在钢架与混凝土基座之间要加装多孔减震橡胶垫；离心风机的基座要求水平、坚固，而且有一定的高度。同时，离心风机的进出风口要使用不可燃烧材料的软管，离心风机环保设备，来隔离机体的震动，淮北环保设备，为了防止风机运行的时候吸入进风口的软管，一定要减少进风口软管的截面大小，不能把管道的重量累压到风机上。

- 1，离心风机允许全压起动或低压电动，但应注意，全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流，低压起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用低压起动。
- 2，离心风机在试车时，应认真阅读产品说明书，检查接线方法是否同接线图相符；应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求，电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合要求。
- 3，试车时人数不少于两人，环保设备生产厂家，一人控制电源，喷淋塔环保设备，一人观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查；先检查旋转方向是否正确；离心风机开始运转后，应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流；若有不正常现象，应停机检查。运转五分钟后，停机检查风

机是否有异常现象，确认无异常现象再开机运转。

水泥工业废气处理

1、水泥工业废气的来源及特点

在水泥工业生产过程的各个生产环节中，诸如水泥生产原料石灰石的开采和破碎；原料的运输、均化、储存；水泥成品的包装、储存、运输等环节；水泥物料的烘干、原料及成品的粉磨、水泥熟料的煅烧等过程，都将产生大量的含尘废气。

2、水泥工业废气的治理技术

3、煅烧工艺废气治理技术：

增湿塔-电除尘器系统 该法是利用增湿塔，将煅烧生产中的废气（如各种干法回转窑产生的废气）在增湿塔中与塔内雾状水滴接触而进行调质，在增湿的同时使烟气降温，以使烟气可适应于电除尘器的操作条件。经过增湿塔的废气，进入电除尘器处理后排空。

空气冷却器-袋式除尘器系统

该法是烟气通过直列钢管空气冷却器而被冷却降温，降温后的烟气经过袋式除尘器而被净化。

喷淋塔环保设备-鑫光防腐设备-淮北环保设备由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxingguang.com）在化工成套设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫光防腐设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。