

拓奥环保 手术室安装公司 梁平手术室安装

产品名称	拓奥环保 手术室安装公司 梁平手术室安装
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

产品详情

洁净手术室装饰要求

手术部墙体

- 1、手术室及洁净内走廊墙壁体选用防锈，耐擦洗，耐酸碱，防火，隔音保温的金属材料（进口电解金属板或彩钢板）制成防止菌的墙面，墙体连接采用圆弧形式。
- 2、洁净外走廊和其他辅助用房采用彩钢板，梁平手术室安装，彩钢板板厚度必须按国家标准执行

手术部地面

- 1、全部采用进口防静电，防火.耐磨pvc卷材.
- 2、卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接.

吊顶

- 1、手术室设计吊顶高度达到达2800mm，手术室(除清创间外)材质与墙体相同.
- 2、走廊及辅助用房设计吊顶高度达到达2800mm，采用彩钢板吊顶。

门

- 1、手术部入口门，手术室门，换车间门均设计一槓光控制感应电动门，感应装置，导轨均采用进口。手术部其他门均设计一槓电动门。
- 2、所有门套采用不锈钢制作。
- 3、相关辅房的门采用手动门。

4、走廊设防撞扶手。

手术基本配置：每间洁净手术室的基本装备应符合表表达式要求。

手术室医疗净化工程中空气净化的原理

在净化工程中，手术室的一般净化流程是：气流 初效净化 加湿段 加热段 表冷段 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。如下图所示

简单来说，室外空气经过过滤，除去空气中尘粒、细菌、病毒等，达到洁净标准，经过冷却、加湿之后，由风机吹送到管道，接受高效净化风口的再次过滤，之后吹入房间，带走尘埃细菌等颗粒，污染空气通过回风口排出。

手术室的气流有两种形式：乱流和层流。乱流是通过稀释作用，干净气流从送风口送入室内时，迅速向四周扩散、混合，稀释着室内污染的空气，把原来含尘浓度很高的室内空气冲淡了，一直达到平衡。层流是通过推出作用，送风口往往会占据一面墙或整个天花板，干净空气就好比一个空气活塞，沿着房间这个“气缸”，向前(下)推进，而使尘粒只能前(下)进，没有返回，把原有的含尘浓度高的空气挤压出房间。

洁净手术室：

手术室吊顶高度为3000mm。手术室墙体与吊顶、墙体与墙体圆弧连接。墙体及吊顶采用无缝壁板，为龙骨架贴1.2mm电解钢板，按手术室实标尺寸及模数加工成型。龙骨架与电解板间内衬厚12mm保温、隔音石膏板材料，表面喷涂防霉涂料。手术室的整体装修效果好，既可以满足净化及无菌的要求，防噪声、保温节能，无菌手术室安装，又能达到很好的整体装修效果，同时也解决了手术室的防静电问题。吊顶是成套装置顶棚，即将光带、集中送风装置、云台摄像机、无影灯安装架、吊塔安装架、背景音箱等按照要求综合排列而成。各装置统一布局，使用标准规格的预制构件。

手术室地面材料采用进口橡胶地板，进口抗静电同质透心，耐磨等级为T级，防火等级不低于B1级，抗移动载重，抗着色，手术室安装公司，耐化学药品，总厚度不小于2.0mm。手术区电阻率为106-109欧姆。底层采用自流平水泥及界面处理剂处理，地板与墙体做成整体圆角过渡。拼缝为热焊熔接，净化手术室安装，平整无缝，与墙体均为圆弧连接。橡胶卷材并辅以精良的施工工艺，做到长时间高强度使用的条件下不开胶、不裂口，以免积尘和长霉菌，并具有很好的耐化学着色能力。

拓奥环保(图)-手术室安装公司-梁平手术室安装由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司(www.tz1288.com)是一家从事“手术室安装，手术室安装，手术室安装，手术室安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“手术室安装，手术室安装，手术室安装，手术室安装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使拓奥环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！