

工程车洗轮机 硃口工程洗轮机 武汉永维洁

产品名称	工程车洗轮机 硃口工程洗轮机 武汉永维洁
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房
联系电话	15629085135

产品详情

工程洗车机主要用于工程车的清洗工作，用在建筑工地、垃圾站、工厂等场所，具有清洗效果好、速度快的优势，给企业带来了很大的经济价值。在使用的过程中，有些朋友喜欢在快没有水的时候才去添加水，而不是对用水进行更换，全自动工程洗轮机，其实这是不好的。对工程洗车机用水时常更换。因为在进行清洗工作当中，水池中的水会随着清洗次数的增加，变得越来越浑浊，越来越脏。

如果接着使用这样的水进行车辆的清洗，那么清洗效果不是那么的好，这样即耽误工程车的工作，工程车洗轮机，也使我们工作效率降低，因为洗不干净的话，还要重新洗一遍啊。所以，我们需要定期的对水池里的水进行更换，这样才能在充分利用水资源的同时，做到对工程车辆更佳的清洁效果。其实对水池里的水更换时间也没有，硃口工程洗轮机，有的时候清洗的多，水变浑浊的速度快，这样子更换时间就缩短了，我们要经常观察水池的情况，如果浑浊了就及时换掉

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便

项目

单位

数值

设备尺寸（长x宽x高）

cm

240x360x110

使用车辆及载重量

100T以下各类工程车和垃圾运输车

冲洗方式

车辆自行

启动方式

自动/手动

冲洗压力

Kg/cm²

3-4

配电系统额定电压

V

AC380

配电系统额定电流

A

15

配电系统额定功率

KW

5.5

冲洗时间

S

1-60 (可调)

冲洗耗水量

L/辆

小于5 (循环)

由施工用水主管接至清洗水箱为保证节约用水，设置过滤池、沉淀隔油池、集水井，通过加压泵送到底盘冲洗管及轮胎冲洗盘。洗车的污水汇总后通过DN200陶土管排至过滤池、沉淀隔油池、集水井，循环利用由潜水泵抽到水箱。基础设置：工地洗车台基础采用C30混凝土浇筑300厚。依据车辆宽度，设置高出洗车面100高混凝土台，让车辆上去后再放水冲洗。洗车台的设立，是对近百台进出场的车辆进行除泥除尘处理，有效的防止了出入施工现场的车辆对周边道路的污染。工程车洗轮机，工程车滚轴洗轮机，滚轴坑基式洗轮机，工地滚轴式洗轮机

工程车洗轮机-硚口工程洗轮机-武汉永维洁由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司 (www.whxilunji.cn) 是一家从事“热水高压清洗机,全自动洗地机,吸尘扫地车,工业吸尘器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奇先进NILFISK,坦能Tennant,德风DELFIN等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使武汉永维洁在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！