

加工无纺土工布 宏祥集团 朝阳无纺土工布

产品名称	加工无纺土工布 宏祥集团 朝阳无纺土工布
公司名称	宏祥新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东陵县城西工业区
联系电话	13953471255

产品详情

聚酯长丝土工布是采用聚酯办法经纺丝针刺固结直接制成，产品规格从80-800g/m...复合土工膜、经编复合土工格栅、玻璃纤维短切毡、玻璃纤维复合毡等工程材料。土工布具有过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用，具有重量轻、抗拉强度、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀的特性。土工布具有过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用，具有重量轻、抗拉强度、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀的特性。

宏祥新材料是集土工合成材料研究、开发、生产和售后服务与一体的土工布生产厂家。

公司总资产一亿五千万，厂区占地面积17800平方米，公司拥有先进生产水平的6米土工布、土工膜、复合土工膜等土工材料生产线。产品经水利、交通、质量技术监督局检测，各项指标均高于国内同类产品，年生产各种规格复合土工膜1500万平方米，土工布2000万平方米，其他土工材料3000吨。

本公司主要生产土工材料系列产品：防水土工布、土工布、短丝土工布、长丝土工布、土工膜、复合土工膜（一布一膜二布一膜）、HDPE防水板、GCL防水毯、土工格栅、复合排水网、盲沟、透水管等系列土工材料。提供土工布价格，是专业土工布生产厂家

合理的土工布价格、优品质、完善的服务、用户满意始终是我们永恒的追求。

复合土工布也是土工布的一种，复合土工布复合土工布（复合土工布）分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，加工无纺土工布，延伸性能较好，变形模量大，专业的无纺土工布，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，无纺土工布厂家，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。功能：防渗、隔离

用途：土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝；堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层；尾矿坝、污水库坝身及库区；施工围堰；渠道、蓄液池复合土工膜的广泛应用对生态环境也起到了保护作用。

复合土工膜的特点：抗湿润复合土工膜原材质不吸引潮气，潮气涌现时决不会毁坏袋子，朝阳无纺土工布，而袋子也决不会变形，不溶于污染固体。抗低温高温复合土工膜能够接受150摄氏度低温而不消融，能够接受气温-40摄氏度。

加工无纺土工布-宏祥集团-朝阳无纺土工布由宏祥新材料股份有限公司提供。宏祥新材料股份有限公司（www.fangshenmo.com）是一家从事“土工膜,土工布,复合土工膜,膨润土防水毯,防水板,土工网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏祥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏祥新材料在工地施工材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！