

正压送风智能压差开关 邵阳压差开关 春志空调

产品名称	正压送风智能压差开关 邵阳压差开关 春志空调
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

正压送风四线制压力传感器肯定是两个电源输入端（恒压输入或恒流输入的都有），另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出，4~20mA的叫压力变送器，多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的，满量程输出只有几十毫伏，而有些压力传感器在内部有放大电路，满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表，要看仪表的量程是多大，如果有和输出信号相适应的档位，就可以直接测量，正压送风专业压差开关，否则要加信号调整电路。

正压送风压力传感器

不要点动开关。用一个拉线开关或按键开关，控制电源的开闭。

电源出来进开关，从开关出来进继电器的常闭，从常闭另一侧出来进管启动的压差开关，从压差开关出来再入电磁阀；

从开关引出另一根电源线，正压送风智能压差开关，接入管停止的压差继电器，从该开关出来再接入继电器的线圈；

零线接继电器的一侧、接电磁阀的一侧压力指的是设定的压力，压差时空压机加卸载的范围。先将压力开关上面的压力旋钮设定压力，再调下面的压差旋钮调节压差

压差开关有一个进气孔和一个出气孔，通过管子(一般的塑料管即可)把进气孔连通到风机的出风口，出气孔连通到风机的进风口。压差开关本身安装在中央空调机组的哪个位置没关系

1.过滤器前后压差检测，检测过滤器是否堵塞

2.液位检测，邵阳压差开关，常用在罐体的液位检测，控制液位高低

其中，绝大部分是用在过滤器前后压差检测的，空调系统，水系统，油系统，楼梯间前室压差开关，燃

气系统，甚至系统等等，都需要用到过滤器。有过滤器的地方就可以用到压差开关，当然，也不是说必须用压差开关，也可用压差表，压差变送器等

正压送风智能压差开关-邵阳压差开关-春志空调(查看)由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司(www.dzhhtf.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在春志空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创春志空调更加美好的未来。