

金山区板材 辐射松板材 上海稷颖

产品名称	金山区板材 辐射松板材 上海稷颖
公司名称	上海稷颖实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	地址：地址上海市松盈路1199号
联系电话	13818036525

产品详情

上海稷颖实业有限公司

一直致力于新型绿色建材的研发、生产、销售，主营硅酸钙板全系列产品。专业生产纤维增强硅酸钙板、无石棉硅酸钙板、纤维增强水泥压力板、硅酸钙吊顶天花板系列、声学穿孔硅酸钙板、穿孔纤维水泥板、穿孔石膏板、防火板、涂装板、木纹板、内外墙装饰板、石膏板、轻钢龙骨系统。

纤维水泥板是指以水泥为基本材料和胶黏剂，以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料，经制浆、成型、养护等工序而制成的板材，辐射松板材，纤维水泥板应用在国内各类发电厂、化工企业等电费密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文件会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所所室内装饰防火阻燃工程的防火阻燃材料。

上海稷颖实业有限公司

一直致力于新型绿色建材的研发、生产、销售，主营硅酸钙板全系列产品。专业生产纤维增强硅酸钙板、无石棉硅酸钙板、纤维增强水泥压力板、硅酸钙吊顶天花板系列、声学穿孔硅酸钙板、穿孔纤维水泥板、穿孔石膏板、防火板、涂装板、木纹板、内外墙装饰板、石膏板、轻钢龙骨系统。

纤维增强硅酸钙板板的安装与固定（1）根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，防水板材，必要时现场作倒角，纤维增强硅酸钙板板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2440mm时，纤维增强硅酸钙板板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝。（2）在纤维增强硅酸钙板板面上弹线并标出自攻螺钉固定点，同时预钻凹孔（孔径比自攻螺钉头大1mm~2mm，孔深1mm~2mm）。自攻螺钉距板边15mm，金山区板材，距板角50mm，自攻螺钉间距200mm~250mm。（3）隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。（4）固定纤维增强硅酸钙板板时，板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1mm，纤维增强硅酸钙板板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1mm。（5）安装门窗周围板时，板缝不能落在与地面水平和垂直框龙骨上，以避免门窗的经常开关产生振动而造成板缝开裂。

上海稷颖实业有限公司

一直致力于新型绿色建材的研发、生产、销售，主营硅酸钙板全系列产品。专业生产纤维增强硅酸钙板、无石棉硅酸钙板、纤维增强水泥压力板、硅酸钙吊顶天花板系列、声学穿孔硅酸钙板、穿孔纤维水泥板、穿孔石膏板、防火板、涂装板、木纹板、内外墙装饰板、石膏板、轻钢龙骨系统。

硅酸钙穿孔吸音板，石膏穿孔吸音板，防火防水穿孔吸音板，吸声板，穿孔板。

硅酸钙(石膏板)穿孔吸声板吸音好、质量优、价格低。产品接近自然，对人体无害，且装饰性强，且有吸音、静音、降噪、阻燃、隔热、保温等功能，更有现代装饰艺术效果。色彩花型丰富，可直接做饰面材料，代替以往层板加海绵或玻璃纤维的传统软件包工艺，易销毁不污染环境，可循环再用。施工简单：直接粘贴或纹钉枪固定。造型方便：可自由切割，重复使用。结构紧密防撞击、抗拉力强。适用范围：酒店、歌舞厅、KTV包厢、音乐厅、多功能厅、演播室、录音室、影剧院、办公室、会议室、室内体育馆、图书馆、展览馆、课室、培训中心、审问室...等场所。与市场上普通吸音板的区别主要体现在以下方面：吸声系数高，宽即优异的声学性能之外，还具有良好的物理力学性能及室内的装饰性能。吸声性能强，吸声系数随频率的提高而增加，高频的吸声系数很大，其后背留空腔以及用它构成的空间吸声体可大大提高材料的吸声性能。降噪系数大致在0.8~1.10左右，成为宽频带的高效吸声体。物理力学性能优，纤维装饰具有吸声隔热保温特性，而且板的材质均匀坚实，富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅大，装饰效果好。可使室内体形设计更加灵活多变，富有装饰效果。防火性能佳 影剧院、歌舞厅、礼堂、多功能厅、体育馆等公众集聚的活动场所装饰吸声材料的防火性能是至关重要的

金山区板材-辐射松板材-上海稷颖(优质商家)由上海稷颖实业有限公司提供。上海稷颖实业有限公司(www.021jyj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海稷颖——您可信赖的朋友，公司地址：地址：地址上海市松盈路1199号，联系人：冯晓雯。