

气动闸阀畅销全国

产品名称	气动闸阀畅销全国
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆气动法兰蝶阀

重庆气动法兰蝶阀概述：

气动法兰蝶阀，蝶阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快，并且不需要工人亲力亲为，在很大程度上节约了人力资源以及时间。气动法兰蝶阀的主要优点，结构简单，体积小重量轻，造价低，气动蝶阀该特点尤其显著，安装在高空暗道，经过二位五通电磁阀控制操作方便，也可调节流量介质。

流体阻力较小，中大口径的气动蝶阀全开时有效流通面积较大，启闭迅速省力，蝶板旋转90角度即可完成启闭，由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等，而产生的转矩方向相反，因而启闭力矩较小，低压下可实现良好的密封。

重庆气动法兰蝶阀工作原理：

不锈钢气动蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭性，以实现启闭动作的气动阀门主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。

重庆气动对夹球阀

重庆气动对夹球阀概述：

大才公司的Q671气动对夹球阀是气动球阀系列中的一种产品。球芯通道形状有矩形、V形及O形。气动对夹球阀具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点。气动超薄球阀它采用直连方式执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定等优点。气动超薄球阀主要应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域，对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。

重庆气动对夹球阀主要参数：

公称通径：DN50mm ~ DN300mm (NPS2 ~ 12) ；

公称压力：PN10MPa ~ 16MPa ；

使用温度范围：-29 -300 。

重庆卫生级气动蝶阀

重庆卫生级气动蝶阀概述：

蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。

重庆卫生级气动蝶阀特点：

- 1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
- 2、蝶阀可以运送泥浆，在管道口积存液体少。低压下，气动蝶阀，可以实现良好的密封。调节性能好。
- 3、蝶板的流线型设计，使流体阻力损失小，可谓是一种节能型产品。
- 4、阀杆为通杆结构，经过调质处理，有良好的综合力学性能和抗腐蚀性，抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行，阀杆的填料不易破坏，密封可靠。

大才文化：

员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，秉承：“重庆大才阀门，你身边的阀门工程师”为核心。专业团队工程师不仅为您提供高性价比产品，还大大节省时间成本。

奉行“以质量赢得客户，以诚信占领市场，以品牌发展企业”的经营宗旨。顾客满意就是我们的追求。

气动闸阀畅销全国由重庆大才阀门制造有限公司提供。“蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门”就选重

庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com），公司位于：重庆市九龙坡蟠龙大道68号33幢144号，多年来，重庆大才阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。重庆大才阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yedongf.com）还是从事重庆液动阀门，重庆液动阀门厂家，重庆液动阀门价格的厂家，欢迎来电咨询。