

陕西气动球阀品质售后无忧

产品名称	陕西气动球阀品质售后无忧
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆气动硬密封蝶阀

重庆气动硬密封蝶阀概述：

本公司的气动硬密封蝶阀结构是由品质气动执行器与三维偏心硬密封蝶阀组成，也可称为气动三偏心蝶阀。阀座采用硬密封兼容的多层次结构。气动金属密封蝶阀与电气阀门配套，输入4~20mA DC信号及0.4~0.7MPa气源便可控制运转，可实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动硬密封蝶阀配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动硬密封蝶阀由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成，结构简单、体积小、重量轻，

重庆气动硬密封蝶阀适用范围：

气动金属密封蝶阀主要应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。

重庆气动硬密封蝶阀产品特点：

- (1) 气动金属密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板磨损小，具有越观越紧的密封功能。
- (2) 密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，使用寿命较长等特点。
- (3) 蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面不易磨损，使用寿命较长。
- (4) 大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

(5) 气动三偏心蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任意方向安装。

(6) 气动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，气动球阀，便于用户使用。

重庆气动对夹式蝶阀

重庆气动对夹式蝶阀概述：

本公司的气动对夹式蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀，通常分为气动对夹软密封蝶阀和气动硬密封对夹蝶阀，气动对夹式蝶阀具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。

重庆气动对夹式蝶阀适用范围：

气动硬密封对夹蝶阀适用于温度 200 或 450 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。

重庆气动对夹式蝶阀特点：

- (1) 小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- (2) 结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转启闭。
- (3) 流量特性趋直线，调节性能好。
- (4) 蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- (5) 蝶板外圆采用球面造型，带压启闭多次保持零泄漏。

重庆气动切断球阀

重庆气动切断球阀概述：

气动切断球阀采用高准度气动执行器及球阀组成，属于气动开关球阀。气动切断球阀密封性能优良，流通能力大，结构简单，使用时间长，便于维修。气动切断球阀配用的执行机构具结构简单，紧凑，性能好，输出力矩大等特点。

重庆气动切断球阀特点：

- 1、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增加而增加。
- 2、阀杆密封良好，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增加而增加。

3、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用时间长。

陕西气动球阀品质售后无忧由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com）是一家从事“蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大才DACAI”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使重庆大才阀门在闸阀中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.diandongf.com）还是从事重庆电动阀门，重庆电动阀门厂家，重庆电动阀门价格的厂家，欢迎来电咨询。