

迷彩水转印 南山水转印 水转印实业

产品名称	迷彩水转印 南山水转印 水转印实业
公司名称	东莞市鑫全盛印刷实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼
联系电话	13632776966 13632776966

产品详情

烘干设备有两种形式：生产线式和单机柜式。单机柜式常用于产品打样过程的干燥，而流水线式干燥设备则用于大规模的生产。流水线烘干设备有输送装置、烘干装置构成，水转印加工，一般设计的主要要求是产品在进入烘干单元后运输到终端能够彻底干燥。烘干装置以红外加热方式为主。

C.水洗设备

水洗设备完成产品表面残余薄膜的清洗，一般水洗设备制造成流水线形式，便于连续化生产。转印后的产品放置于水洗设备的输送带上，操作工用手工的方式将产品的残余物清洗干净，然后流放于下一个工序。

水洗设备主要有水池和输送带装置构成，输送带装置完成产品的输送，水池则用于产品的清洗。

防水成膜树脂涂层的主要作用是使载有喷墨印刷图案的薄膜与基纸层脱离，当吸水开始后，水溶性树脂溶解，载有喷墨印刷图案的薄膜与水溶性树脂层脱离，水溶性树脂层产生的胶粘剂使得载有图案的薄膜附着在承印物上。理想的防水成膜树脂为热塑性，要求有的尺寸稳定性、防水性水溶性树脂涂层是图案与基纸分离的关键，南山水转印，主要由水溶性聚合物涂布在基纸上得到。水溶性树脂涂层的涂布量一定要均匀，否则在规定的时间内图案与基纸有的地方能分离，有的地方不能分离，从而影响转印的质量。所选用的聚合物可以是天然聚合物或合成聚合物，天然聚合物包括明胶（GEL）

塑胶件喷漆就是喷油，基本是相同的。塑胶是塑胶；橡胶是橡胶，底材不同，操作就完全不同。塑胶件喷油，有款橡胶油，喷完后，经过干燥后，迷彩水转印，表面会有一个类似橡胶的手感，有点弹性，水转印英文，就是触摸的感觉。塑胶件喷油的工艺：是表面处里工艺，协助塑胶成型时无法达到的表面要求。塑胶喷油工作原理是将待测燃油喷进一个带有柱塞的缸体内。缸体的开闭由一个电磁阀控制，缸体中柱塞与一个高精度的电子位移测量系统相连。

迷彩水转印-南山水转印-水转印实业由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛印刷实业有限公司（www.dg6789.com）是一家从事“水转印,加工水披覆加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“

诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫全盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫全盛印刷实业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！