

常平水转印加工 鑫全盛水转印加工 风筒类水转印加工

产品名称	常平水转印加工 鑫全盛水转印加工 风筒类水转印加工
公司名称	东莞市鑫全盛印刷实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼
联系电话	13632776966 13632776966

产品详情

热转印的原理是预先把彩案印在特种纸上（通过处理），木纹类水转印加工，再配合专用的转印设备，以烫印的方法的表面，热转印升华气染工艺品质可靠技术稳定、良好的材料配方与设备的紧密配合。

热转印升华工艺的特点：

操作简单、生产工序少、效率高、无污染、占地小、投资少。印刷后附着力好、光泽度高、图文清晰、套色准确、色彩鲜艳。所生产的热转印气染纸是提供给金属表面处理、防盗门、铝型材和金属天花板等生产厂家，适用于金属基材表面喷涂、烤漆或电泳后的二次装饰、使装饰后的产品表面有各种花纹等天然效果，装饰后产品的质量符合国际标准要求。欢迎客户前来本厂参观木纹气染纸，气染花纸，升华气染纸系列产品，常平水转印加工，共赢市场。

防水成膜树脂涂层的主要作用是使载有喷墨印刷图案的薄膜与基纸层脱离，当吸水开始后，塑料水转印加工，水溶性树脂溶解，载有喷墨印刷图案的薄膜与水溶性树脂层脱离，水溶性树脂层产生的胶粘剂使得载有图案的薄膜附着在承印物上。理想的防水成膜树脂为热塑性，要求有的尺寸稳定性、防水性水溶性树脂涂层是图案与基纸分离的关键，主要由水溶性聚合物涂布在基纸上得到。水溶性树脂涂层的涂布量一定要均匀，否则在规定的时间内图案与基纸有的地方能分离，有的地方不能分离，从而影响转印的质量。所选用的聚合物可以是天然聚合物或合成聚合物，天然聚合物包括明胶（GEL）

水转印技术的特点是容易实现个性化，风筒类水转印加工，这本身是喜欢变化和表现个性的年轻人的专利，

所以转印技术多应用在年轻人集中的场合，如休闲的茶室、吧厅的室内和橱窗等都可以用水转印进行装饰，并可定期采用水转印工艺改变装饰图案，以获得新鲜的感觉；在家具行业，喷漆曾一度占据重要的位置，近年来水转印工艺的兴起，

改变了家具装饰花纹单一，色彩单调，环境污染严重的现状。

常平水转印加工-鑫全盛水转印加工-风筒类水转印加工由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛印刷实业有限公司（www.dg6789.com）是一家从事“水转印,加工水披覆加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫全盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫全盛印刷实业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！