

西宁岗亭外墙金属外墙挂板 济南建诚厂家直供

产品名称	西宁岗亭外墙金属外墙挂板 济南建诚厂家直供
公司名称	济南建诚新型保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区双泉路
联系电话	18560788927

产品详情

轻质外墙板和之前的应用的砖混和结构建筑材料比较来说，岗亭外墙金属外墙挂板报价，更易于安装，不仅节约施工时间材料本身的环保，保温等优势也让它成为了当前建筑行业的新宠。首先在隔墙方面，轻质隔墙板具有强度高、隔音效果好、使用无裂缝等优点。隔墙板实用专利配方和新工艺生产而成，可钉可铆，抗冲击能力增强。该墙板采用专利发泡技术和隔断声桥的结构层，隔音性能达40db以上，很好的解决了现在许多星级宾馆、写字楼等隔音效果不理想的问题。该隔墙板在施工过程中采用新技术，有效解决了其它隔墙板在使用过程中的裂缝问题。

其次在外墙方面，具有墙体自保温、综合成本低、适应性强等优点。轻质墙板融墙体与保温为一体，具有很强的自保温性能，同样保温效果的砖混结构需要3倍的墙体厚度。与目前通用的外墙外保温墙体结构相比，该墙体和保温一次性完成。施工程序简化、速度加快，且在使用过程中维护成本基本为零，综合成本大大降低。该复合保温外墙板具有很强的适应性能，可直接贴磁砖、挂石材或装PVC板等材料，可以满足不同装修风格的要求。

轻质隔墙板的优势明显，且隔墙，防火，防震等效果更佳，因此选择轻质隔墙板隔墙也成为了大多数人的选择。

金属雕花板不仅美观，有很多图案而且还有很好的保温装饰效果，深受大家的喜爱，如果想让它有很好的效果那么我们就得进行正确的安装，下面金属雕花板厂家就给大家介绍一下它的安装步骤：

- 1、当主体框架结构完成后，要按设计要求，根据现场实际情况进行测量，画出排板图，加工制作墙板。
- 2、安装前应编制安装施工方案或作业指导书，施工方案应有工程师审批，作业指导书应有分公司技术负责人审批。
- 3、墙板安装前，应按施工方案或作业指导书逐级进行技术安全交底，交底人和被交底人应在交底记录上签字。

4、金属雕花板墙板已运进施工现场，按编号进行堆放并按设计要求和规范要求对墙板进行全方面检查核对，西宁岗亭外墙金属外墙挂板，包括数量、规格、型号、厚度、外观质量等均应符合要求，对不符合要求的墙板应立即做退货处理，严禁不合格产品用在工程上。

5、按设计要求找好标高在斜梁上弹出水平线，按墙板生产厂家的排板图将预埋件准确定位，找出预埋件的中心线，并弹好线。

6、检查化学锚栓、钢板、角钢的数量规格，应符合连续安装的要求。

7、墙板安装所使用的机械设备已进入施工现场，并进行检查维修和保养，处于完好状态，墙板安装所需的工具已准备齐全。

保温装饰一体板具有极佳的户外耐候性，保色性，抗碱性，耐水性，耐擦洗性，抗裂耐温变，防水，耐磨，岗亭外墙金属外墙挂板厂家，耐碰撞，且漆膜坚韧持久，附着力强，防霉效果极佳.下面就告诉你石材保温装饰一体板对建筑的作用.

保温装饰一体板可节省房屋的使用面积，与内保温技术相比可节省室内使用面积约1%.外墙保温装饰一体板安全可靠尤其适用于高层建筑，施工不受季节影响，操作方便，解决了以往外保温湿作业带来的墙面开裂，空鼓等问题，且外墙保温装饰一体板安装时采用锚固结合的固定方法，使用外墙保温装饰一体板专用锚固件，可轻松固定.石材保温装饰一体板墙体潮湿情况得到改善，为了防止冷凝现象，内保温层需设置空气层，而采用外保温时无需设置空气层，且在外饰幕墙面层保护下保温材料不会受潮，同时，外保温层使结构层的整个墙身温度提高，降低了它的湿度，因而改善了墙体的保温性能.

西宁岗亭外墙金属外墙挂板-济南建诚厂家直供由济南建诚新型保温材料有限公司提供。济南建诚新型保温材料有限公司（www.jnjcbancai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！