

封闭型母线槽 母线槽 万鑫机电公司

产品名称	封闭型母线槽 母线槽 万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

母线槽为什么要焊插接铜排：

焊接插接铜排，保持了母线的密集性，母线槽，散热良好，插接口处温升高。但工艺要求高，否则焊接不好，反而导致电阻增大，损耗提高，产生额外热量。铜排折弯，好处是相序从上到下保持一致，对于工艺要求不高，可靠习惯比较好，但插接口处的温升天然就会高，是个硬伤，封闭型母线槽，并且插接口处有了很大的空隙，就会进去很多异物，也产生了安全隐患。

环氧树脂制造母线槽的工艺：

3.6浇注：将均匀地配料慢慢倒入模腔内，并间歇性地开动振动平台，以利于配料严实地填满模腔和流平；

3.7固化：在浇注完整后，在模具外侧用掐子将模具外壁拉紧，以避免固化过程中的发热膨胀使母线外形尺寸变化或变形，母线槽批发，在2h的表面固化过程中不时地在配料的表面用塑料刮子刮平，以刮破气泡并进一步促进流平；表面固化后将半成品母线移下平台，静置直至24h后完全固化；

黄骅万鑫机电专业生产各种配套的电力设备，有需求的客户请按图上的联系方式来电咨询我们。

低压母线的分类:

有矩型、L型、T型或其他异型母线（如ABB的ArTu柜），D型母线只有高压柜采用，用在ABB的VD4柜上，价格比较高。低压柜母线，以矩形居多。有些公司为安装连接方便采用异型母线，如ABB的ArTu采用T形槽母线、Schneider采用的双C形槽母线、西门子公司的SIVACON8PT采用多孔的矩形母线。选择合适的载流量，其它都是为了标新立异。因为当电流达到一定值时，主要的载流体是表面，称为集肤效应。多

片母线的载流量与其摆放形式密切相关。这点至关重要。异型母线单位面积的载流量比矩形母线大。U型母线单颗可承载5000A的电流。异型母线的规格有：1.双T型母线（镀锡）长度有：2.4米、3.6米；电流：1250A、1600A。2.三T型母线（镀锡）长度有：2.4米、3.6米；电流：2500A

封闭型母线槽-母线槽-万鑫机电公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。封闭型母线槽-母线槽-万鑫机电公司(查看)是黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫庚。同时本公司（www.86wxjd.com）还是从事河北低压开关柜，北京低压抽出式开关柜，天津GCK交流低压抽出式开关柜的厂家，欢迎来电咨询。