

台州大中型高低压电机 无锡世发通用泵业电机

产品名称	台州大中型高低压电机 无锡世发通用泵业电机
公司名称	无锡世发通用泵业电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区硕放南开路80号
联系电话	13771177605

产品详情

潜水电机绕组线

本产品采用无氧铜丝为导体，德国进口聚氯乙烯（PVC），高压聚乙烯等原料制成。（韧度高，大中型高低压电机结构，含非污染抗1氧剂）

采用工艺:

以无氧铜丝作为导体，包覆绝缘层与护套，以满足各种电机运作的绝缘要求。

1/1.00-1/1.80采用单层绝缘，以聚氯乙烯（PVC）德国进口作为主要绝缘材料。

采用德国NSW标准。

1/1.90-19/1.5采用双层绝缘护套，以聚乙烯（PE）与尼龙（PC）为绝缘材料。

采用国家GB/T4014-85 《聚乙烯绝缘尼龙护套绕组线》

GB/T 3953-83 《电工用铜线》

GB/T 4901，1-85 《裸铜线试验方法》

GB/T 4014-85 《聚乙烯绝缘尼龙护套绕组线》

工作条件:

绕组线额定电压V0/v为450/750V

绕组线在水中长期工作水的PH值为6.5~8.5水温不超过10kgf/cm

监控设计

电泵在运行过程中，由于水下环境千变万化，而电泵也有可能因为水下环境的变化出现各种“症状”，如叶轮卡死、机械密封失效、轴承油脂污染等。为了防止这些“症状”的扩大，导致更大的损失，因此对电机各部分进行监控是减少事故发生和扩大的一个有效的办法。

如图6所示电机内部设有定子绕组温度及轴承温度测量元件、机械密封监控探头，电机外部控制电路设有缺相、欠压、过压、过电流等监控设备。

其中在电泵传动端设有3道防水探头，在引出电缆端设有1道防水探头，当传动端第1道机械密封失效后，1号探头发出发报检报警信号，电泵正常运行；当第2道机械密封失效后，大中型高低压电机现货，2号探头发出发维修报警信号，电泵正常运行；当第3到或者引出电缆端密封失效后，3号探头或者4号探头发出发维修报警信号，电泵停机。

潜水电机需要加装导流罩的三种情形

一、太宽的井径

水井井径太宽，流经电机表面的液体达不到电机规定的的最小流速，需要加装导流罩。

二、上供水

水井如果是上供水，电机得不到冷却，需要加装导流罩

三、开放式水域

如果水泵安装在水箱或开放式水域中，需要加装导流罩。

无锡沐宸潜水电机有限公司主要经营潜水电机，大中型高低压电机厂家，水泵电机，特种电机，台州大中型高低压电机，高压潜水电机，低压潜水电机，大中型高低压电机，挂具脱漆与挂具清洁等。

台州大中型高低压电机-无锡世发通用泵业电机(推荐商家)由无锡世发通用泵业电机有限公司提供。台州大中型高低压电机-无锡世发通用泵业电机(推荐商家)是无锡世发通用泵业电机有限公司 (wxmcqsdj.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张林荣。