

# 换热机组厂家 铁岭换热机组 能创电气厂家

产品名称	换热机组厂家 铁岭换热机组 能创电气厂家
公司名称	镇江市能创电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市春柳北路399号
联系电话	13912117127

## 产品详情

+

### PLC控制柜安装环境

- 1.环境温度范围：-5 ~ +40 ；
2. 空气湿度范围：5% ~ 90% RH ，无结露；
3. 海拔高度：1500米以下；
4. 安装面与水平面的倾斜不超过5° ；
5. 安装处无显著摇动和冲击振动；
6. 安装处无大量油雾、灰尘或纤维粉尘；
7. 使用类别为AC-3；
8. 污染等级为3级；
9. 安装类型为 类。

### 适用范围：

PLC电控柜典型应用：恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品

机械等等。是冶金、石油、化工、电工机械、轻纺等行业理想的配电装置。

## 风道式电加热器，各大装配方法详解

风道式电加热器中法兰和管道的配合中选用互换法，法兰是大量加工的工件，管进也是大量的工件。装配的法兰零件与管进间的间隙大，所要求的装配精度不高，不需作任何挑选、修配和调整就能达到规定的装配精度要求。

风道式电加热器用互换法装配，换热机组厂家，其装配精度主要取决于零件的制造精度。根据零件的互换程度，互换装配法可分为完全互换装配法和不完全互换装。

风道式电加热器中法兰与管进的配合中采用完全互换装配法。在全部产品中，装配时各组成环不需挑选或不需改变其大小或位置，装配后即能达到装配精度要求的装配方法。

装配质量稳定可靠（装配质量是靠零件的加工精度来保证）；装配过程简单，换热机组生产厂家，装配效率高（零件不需挑选，不需修磨）；易于实现自动装配，便于组织流水作业；产品维修方便。这种配合方法的不足之处则是当导热油系统中装配精度要求较高，在组成环数较多时，组成环的制造公差规定得严，零件制造困难，加工成本高。

### 防爆动力配电箱的特点：

- 1、防爆动力配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，换热机组优质商家，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
- 2、防爆动力配电箱设计精良，安全易用。
- 3、箱体图纸可由客户和厂家提供提供。
- 4、防爆照明(动力)配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 5、内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等。
- 6、可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，铁岭换热机组，外可配挂锁金属手柄。
- 7、适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。
- 8、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。爆炸性气体环境危险场所：1区、2区;可燃性气体、蒸气级别：  
：

A、 B;温度组别：T1~T4;可燃性粉尘环境20区、21区、22区;户内、户外(IP54)。

本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳，内装高分断

小型断路器或塑壳式断路器。有C45、C65、CM1可供选择。具有过载短路保护功能。有特殊要求可特制。钢

管或电缆布线均可。符合GB3836-2000、IEC60079，GB12476.1-2000、IEC61241标准要求。

换热机组厂家-铁岭换热机组-能创电气厂家(查看)由镇江市能创电气自动化设备有限公司提供。镇江市能创电气自动化设备有限公司(www.zjncdq.com)是江苏镇江,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在能创电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创能创电气更加美好的未来。