

六安边压测试仪 泰昌仪器品牌 边压测试仪生产厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 六安边压测试仪 泰昌仪器品牌 边压测试仪生产厂家 |
| 公司名称 | 济南泰昌仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南天桥区嘉汇广场A座1221 |
| 联系电话 | 13370561747 |

产品详情

5. 热敏微打：采用日本进口 机芯之热敏打印机，边压测试仪价格，无须使用打印色带，免去更换色带及添加油墨之烦恼，大大降低了故障率，实现打印高速、无声；

6. 中文输出显示：采用大液晶显示模块，中文显示并提示操作步骤，显示测量及统计结果，友好的人机界面使仪器操作简单 方便，体现了人性化的设计思想；

7. 多重保护：仪器采用了多重保护，既有限位保护，又有测量超量程保护，还有电机堵转过流保护、机械保护等，使仪器操作更安全、稳定、可靠。

8. 辅助器具(根据客户自己要求，另行购买)：

a. RC-13型环压试样座（纸张环压强度试验）

b . SP-152型环压专用取样器（纸张环压强度试验）

c . PT-4型纸与纸板厚度仪（纸张环压强度试验选配）

d . CB-25型边压(粘合)取样器（瓦楞纸板边压强度试验）

e . 粘合强度试验架（瓦楞纸板粘合强度试验）

纸样快速干燥器采用三级离心式专用真空泵，该泵利用文丘里管原理和离心式真空技术产生高负压，体积小、结构紧凑、抽气量大;真空度高，使用过程不需要维护。可以在较为恶劣的环境下工作。纸样快速干燥器是与各种抄片器相配套的烘干设备。是制浆造纸实验室专用设备。不但可以保证纸样在干燥时不会发生翘曲起皱现象，还可以对试样施加一定的压力在干燥的过程中压榨试样从而提高了纸样的物理

指标。纸样快速干燥器的配件：多孔搅拌器，成型滤网60目或80目一件，毛布伏压辊，标准伏压辊(304L)，标准不锈钢伏压板

一、纸样快速干燥器产品特点：

1.干燥表面加热面精磨，六安边压测试仪，上盖板为透气耐热纤维，边压测试仪多少钱，上盖重量23Kg。
2.数字温度控制，可长时间加热。3.加热元件全尺寸分布，光波加热，保证干燥均匀。

二、纸样快速干燥器技术参数：1.电源：220V/50HZ；2.加热功率：1500W；

3.温度范围：室温~180℃，建议干燥使用温度105℃；4.温度波动：±1℃；

5.干燥板参考有效干燥尺寸：600mm×350mm；6.干燥期间蒸汽能被快速排走；7.纸样厚度：0~15mm；

8.设备与蒸汽接触部位为304不锈钢材质。

纸箱要求有一定的耐压强度，是因为包装商品后在贮运过程中堆码在层的纸箱受到上部纸箱的压力，为了不至于压塌，必须具有合适的抗压强度，纸箱的耐压强度用下列公式计算：

$$P=KW(n-1)$$

式中P----纸箱耐压强度，边压测试仪生产厂家，N

W----纸箱装货后重量，N

n----堆码层数

K----堆码安全系数

堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出， $n=H/h$

堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定，国标规定：

贮存期小于30d取K=1.6

贮存期30d-100d取K=1.65

贮存期大于100d取K=2.0

六安边压测试仪-泰昌仪器品牌-边压测试仪生产厂家由济南泰昌仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南泰昌仪器有限公司（www.taichangtest.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（www.taichangyiqi.cn）还是从事纸与纸板耐破度仪，山东纸板耐破度测试仪，纸张耐破度仪的厂家，欢迎来电咨询。