

# 徐州本地设备防护快速门|电动升降快速门

产品名称	徐州本地设备防护快速门 电动升降快速门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 徐州本地设备防护快速门|电动升降快速门

沃太VOTALPVC快速门是设置在建筑物内外通道出入口，用软帘布做成的快速主动软帘门。门布运用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，完成高速开闭（比钢质卷帘门的速度要高约20倍），极大程度的缩短了通道出入口的开放时刻，不只进步了车间内部空调的功率还能将车间外部异物混入率操控在小限度。大大进步工作功率，为完成安全、卫生、节能的工作环境，为进步产品质量作出贡献。

### 工业快速卷帘门结构

1.顶部结构：快速软帘门（快速卷帘门）的传动组织设备在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制造而成两头端由厚6mm钢板制造，在端板上设有设备卷轴轴承，驱动电机，平衡体系构件的设备座和设备孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴设备于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺度依据门洞高、宽尺度经过核算，挑选合理尺度，在这个门上，卷筒直径为219mm。

2.导槽箱：导槽箱由厚2mm镀锌钢板制造，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部经过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，以保证必定的密封要求，在导槽箱的底部离地约1m高方位，则预留有红外线监测器的设备方位。导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以约束帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时分，门帘会脱离导槽，然后避免门体损坏。

3.帘布：帘布分段制造，每段高度约为700mm左右，各段帘布经过特制的铝质抗风条联接成一全体帘布，帘布厚1.2mm,具有强度高、抗冲击、不易刺穿等长处。还可选用  $\geq 2$ mm的透明PVC资料制造帘布或部份选用透明PVC资料制造帘布，以便调查软帘门二侧的状况，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部经过螺钉和压条固定在卷筒上。

4.驱动设备：经过减速马达直接驱动软帘门转轴，依据提升速度的要求选用不同速比的减速器，到达所要求的提升速度，速度可到达80cm/s以上。操控线路选用变频操控，使帘布运转时做到缓起动缓中止，并可使帘布到位自停，及在运转进程中中止运动。

5.操控：软帘门设有操控箱，可在操控箱操作“开”“停”“关”并可在操控箱的另一侧墙面设操控按钮操作“开”“停”“关”。可依据需求选配遥控操作和地磁感应主动开关门，在门洞二侧设有红外线监测设备，当门体运动时有妨碍物穿越门洞时，帘布运动将中止，或康复到开门状况。

沃太VOTAL是专业出产工业级快速卷帘门的厂家，为全国各大企业客户供给工业门技能计划，和优质的产品。

沃太VOTAL门业快速门全体参数：

1.门帘体系：沃太VOTAL门业选用法国希运进口无机布门帘，厚度0.9mm，因客户需求能够挑选1.2mm加厚型门帘。PS：门帘不宜过厚，PVC门帘本身不是用来防盗的，添加厚度只会添加电机的运转负荷，降低门帘的升降速度。

2.结构立柱：宝钢优质冷轧钢板，外部选用经典喷塑烤漆工艺处理。

3.电源要求：220V-380V，功率0.75-1.5KW

4.运用寿命：常年无毛病运转150万次以上。

5.操控体系：集成智能操控体系，完成速度闭环和方位闭环操控，高频启停电机，双向刹车体系。