

巩义常开式钢制防火门 天荣防火门 常开式钢制防火门出售

产品名称	巩义常开式钢制防火门 天荣防火门 常开式钢制防火门出售
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

如何安装使用和养护防火门：专作疏散的楼梯间防火门，平时为了防盗在使用中往往被锁上。为了解决既防火又防盗的问题，巩义常开式钢制防火门，此类防火门可采用电磁门锁。本楼人员可用钥匙开启进入，火灾时由烟感器联动或消防控制室远距离控制而接通电路，锁舌则在磁力作用下缩回，门便可被推开。也可设置简便的机械式推杠门锁，任何时候从里面只要一推门便可打开，人出去后门便回弹关上，从外面进入则要用钥匙开启，故可防止作案者进入楼内。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2。

在这个气温高过体温的日子里，我只想在家吹着空调吃着西瓜，而在这样一个无法控制体内洪荒之力的季节里，车间、工地上的员工们依然奋斗在生产一线，他们不光要抓好产量，还要做好每天的6S管理，常开式钢制防火门出售，我们有信心通过消防产品审核工作。

纯粹从价格比较各家防火门基本上无法体现你我的价值，我们逸盾门根本不愿意在偷工减料、粗制滥造上做价格的文章，我们做到产品文件一致性，出货的每一樘门都都“身份”，喷漆车间每小时清扫一次，仅凭这点，国内的同类的厂家就无法与我们相比。

我们引进了国外的生产技术及管理，从那时起我们已经连续2年没有质量方面的客户投诉。同时由于我们质量的提升与稳定，常开式钢制防火门生产，安装售后及时，配合度高，我们的销售情况持续上升。

防火窗耐火极限为：甲级窗不低于1.2小时，常开式钢制防火门定制，乙级窗不低于0.9小时，丙级窗不低于0.6小时。技术要求：

- 1) 窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。
- 2) 钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。
- 3) 木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条规定。
- 4) 钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。
- 5) 防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。
- 6) 框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。
- 7) 五金配件应为经检测合格的定型配套产品。

巩义常开式钢制防火门-天荣防火门-常开式钢制防火门出售由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）位于郑州市四环中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州天荣在防火设备中享有良好的声誉。郑州天荣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州天荣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zzf-hmcj.com）还是从事防火门，河南防火门厂家，郑州防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。难燃木材的含水率，使用含水率测定仪在防火门同一部件上任意测定三点，计算其平均值，结果应符合本标准5。