

柘城双扇钢制防火门加工厂家供应

产品名称	柘城双扇钢制防火门加工厂家供应
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

钢质防火窗标准与GB16809-1997相比，主要变化如下：扩大了标准的适用范围；将术语与定义单列一章，给出了本标准涉及到的一些关键术语及其定义，便于更好地理解标准内容；

修改了防火窗耐火性能分类方法，1997版按甲、乙和丙分类，本版按“隔热性（A）”和“非隔热性（C）”分类，且增加耐火等级分级方法；

明确防火窗的型号编制方法；将要求分为防火窗通用要求和活动式防火窗附加要求两部分，便于标准的实施；增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法；增加了防火窗抗风压性能和气密性能要求和试验方法；

防火门作为家庭防火的第一关浸染尤为严重，可是当你买到劣质防火门时，防火门不再防火，你该怎么办？今日，我市消防部门就查处、销毁了一批以“蜂窝纸”庖代防火加添质料的劣质防火门，在此消防人员介绍了几招选购优质防火门窍门。

根据划定，钢、木质防火门按耐火极限可分为甲级、乙级、丙级三类，耐火极限要求分别为72分钟、54分钟和36分钟，而且用于建造木质防火门的木料需进行干燥及阻燃处置，其中所用的五金配件也必需是防火五金配件。

1.防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的內转角处。当设在转角附近时，內转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0mm；当相邻一侧装有固定乙级防火窗时，距离可不限。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小2.00m；其设置的位置是否合理、选择型号是否恰

当、质量是否合格、管理是否到位直接关系到防火门的防火效果，从当前防火门生产、使用的现状来看，防火门并未能起到防火作用。当水平间距小于2.0m时，应设置固定乙级防火门、窗。

2. 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的內转角处。当设在转角附近时，內转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小4.0m；当相邻一侧装有固定乙级防火窗时，距离可不限。

3. 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m；当水平间距小于2.00m时，应设置固定乙级防火门、窗。

4. 十八层及十八层以下，每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯，单元之间的楼梯通过屋顶联通，单元与单元之间设有防火墙，户门为甲级防火门，双扇钢制防火门加工，窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

5. 超过十八层，每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯（屋顶可以不连通），十八层及十八层以下部分单元与单元之间没有防火墙，且门户为甲级防火门，窗间墙宽度，窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

柘城双扇钢制防火门加工厂家供应由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）位于郑州市四环中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州天荣在防火设备中享有良好的声誉。郑州天荣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州天荣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.heyepifa.com）还是从事防火门合页，河南防火门合页厂家，郑州防火门合页批发的厂家，欢迎来电咨询。正因为防火门是火灾发生时的生命之门，所以，防火门的的材料选择慎重选择，防火门是在各种建筑中起到关键作用的防火隔离设备。