## 天进工贸品质赢口碑 德国进口带锯条供货 德国进口带锯条

| 产品名称 | 天进工贸品质赢口碑 德国进口带锯条供货 德国进口带锯条 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 浙江天进工贸有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 缙云县壶镇镇贤母西路227-6号            |
| 联系电话 | 15557818888                 |

## 产品详情

浙江天进工贸有限公司生产自己品牌锯床,同时代理德国贝特施,德国进口带锯条批发,德国诺雷尔,德国塔格林,德国卡盛恩,日本达克迪森等带锯条。天进工贸为您分享:齿型的种类

等齿:以锯条原始齿节1英寸为基准规定齿数,齿尖之间的长度都是相同尺寸。

变齿:这是为大幅度地减轻切断的振动、噪音而开发的锯条。使齿尖的长度和齿高变化,以独特的错齿型(耙形定向+直线定向)构成。因抑制了切削中的振动,故没有韧性翻卷,可高速切削。与常规齿节相比,德国进口带锯条,适应材料的直径范围增大,因此,通用性更强。

天进工贸为您分享:带锯条的规格如何识别

表示带锯条的规格的一组数字,分别是:宽度\*长度\*齿形 或 宽度\*齿形\*长度.宽度和长度是以毫米为单位,齿形则用每英寸长度内有几个齿来表示.例如:27\*3505\*3 就是表示27毫米宽的 3505毫米长 每英寸长度内有3个齿的带锯条.

1 判断长度 带锯条的长度是用MM 毫米来 称呼的 , 就像楼上说的3505 这个就是长度 , 代表这 有3.505米

2 判断宽度和厚度 毫米 就是从齿背到齿尖尺寸 一般常用到的有 19宽 0.9厚 27 宽 0.9厚 34宽 1.1厚 41宽 1.3厚 54宽 1.6厚 67宽 1.6厚 各个厂家设计不同 可能有1到2毫米的差距 ,

天进工贸为您分享:带锯条生产流程

- 1.喷砂 采用细小的石英砂,高速撞击淬火-回火后双金属带锯条的表面,去除表面的脱碳、氧化等缺陷, 并在表面形成残余压应力,德国进口带锯条定制,以提高双金属带锯条的疲劳寿命
- 2.喷码 在喷砂后的双金属带锯条表面喷上锯条规格、流水号、品牌的相关信息并涂上防锈油
- 3.根带对焊 将成盘的双金属带锯条裁剪成一定长度,德国进口带锯条供货,然后将每根锯条的两侧焊接至一起,并将焊口退火、喷砂,最后形成一圈锯条,称为根带。这样的根带可以马上安装至锯床上使用

天进工贸品质赢口碑(图)-德国进口带锯条供货-德国进口带锯条由浙江天进工贸有限公司提供。浙江天进工贸有限公司(www.tianjinjuye.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。天进工贸——您可信赖的朋友,公司地址:缙云县壶镇镇贤母西路227-6号,联系人:杨纯进。