

# 大楼外墙清洗 佳百洁清洗 宜良外墙清洗

产品名称	大楼外墙清洗 佳百洁清洗 宜良外墙清洗
公司名称	云南佳百洁清洗服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区六甲街道办事处六甲街村325号
联系电话	18988440017

## 产品详情

### 5.0作业程序

#### 5.1 操作进行

5.1.1先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方，确定固定绳子的物体是否牢固，如果不牢固，就要用坠重或吊臂

进行固定。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底，外墙清洗公司，以防磨擦损坏；

5.1.2将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结，在板边栓上吊桶，里面装少半桶清洁剂（药水）。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器、玻璃吸盘、刀片及抹布，就可以上板开始工作；

5.1.2.1操作人员坐于吊板规定位置，宜良外墙清洗，将所有用具扎连在吊板上口侧身下；

5.1.2.2 缓缓将吊板下放，到达工作位置；

#### 5.1.2

.3用水枪(或喷壶)对准工作位置放水，初步除去尘灰，然后将清洁剂涂在玻璃面上，稍后用玻璃刮从左、右或从上面擦拭，大楼外墙清洗，最后用抹布将穿边水擦干；

5.1.2.4边作业、边下滑，直至一趟作业完毕，降至地面后，卸下水桶、吊板等，再上屋顶向横向移动位置，开始第二次作业；

5.1.2.5 整个工作过程中，安全监督应自始至终作现场安全监督，不得擅离职守。

#### 5.2操作结束

5.2.1将吊绳、安全绳收好，并检查一遍被损情况。如发现绳子被损，视其损坏程度作报废处理。如绳子完好，则送回仓库，放置于干燥通风的地方，并作好绳子使用记录；

5.2.2 将其他工具擦拭干净，自锁器在弹簧处加润滑油；

5.2.3 作好当班工作记录，并经安全员和领班签字。

云南佳百洁清洗服务有限公司主要承接服务项目：外墙清洗、大型油烟机清洗、大理石翻新、地毯清洗、开荒保洁、室内外清洗、高空作业等，多年来一直保持有良好的口碑。欢迎广大新老客户咨询了解！

不锈钢外墙面的清洁保养工艺由于不锈钢外墙面装饰材料在建筑物底层外墙表面使用的比较广泛，而建筑物外墙上部层面以金属结构形式出现较多，外墙清洗费用，故对建筑物外墙上部层面和底层面的不锈钢装饰材料表面应采用不同的清洁保养方法。（1）建筑物外墙上部层面不锈钢装饰材料表面清洁保养工艺。1）采用中性不锈钢清洁，按1:50比例稀释。2）在建筑物上部层面选择一处典型的污染表面，进行小样清洗，确定清洁剂的稀释比例。3）对于建筑物上部层面大面积的不锈钢装饰表面，可以采用以下清洗程序：a、将抹水器或清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液中浸泡。b、用浸泡了清洁剂的抹水器或清洗滚筒在不锈钢装饰表面抹擦，使污垢润湿、脱离。c、用刮水器将不锈钢饰面的污水刮掉。每刮一刀应用抹布将刮水器刮擦平面的污水擦拭干净，再刮下一刀。d、特殊污垢，可用抹布直接擦拭后，再用刮水器刮擦。4）对于建筑物上部层面小面积的不锈钢结构件的清洗，可采用以下程序：a、将抹布浸入水桶内的清洁溶剂内浸泡。b、用绞拧后微干的带有清洁剂溶液的抹布擦拭不锈钢结构件表面，将污垢擦掉。c、用清洗水管中的清水冲洗不锈钢结构表面。

云南佳百洁清洗服务有限公司主要承接服务项目：外墙清洗、大型油烟机清洗、大理石翻新、地毯清洗、开荒保洁、室内外清洗、高空作业等，多年来一直保持有良好的口碑。欢迎广大新老客户咨询了解！

注意问题1、作业施工人员应积极配合客户对施工质量的监督，接受客户的领导与检查。对不合格项目即时整改，不能有不良情感，必须始终坚持客户是上帝的职业态度。2、作业人员在与客户交流时必要客气、周到、亲善，不顶撞客户，礼貌交流。3、施职业业过程中必须注意保护客户的一切设备、设施。4、作为专业外墙清洗公司，必须请求施工人员完全信守公司与客户商定的各项条款按标准施职业业；作业过程中必须严格执行各项安全操作规范及质量标准，保质保量的实现任务。5、作业现场应信守客户或相关管理的规定，文明施工，不得影响他人办公或生活。6、施工前一定要和业主沟通好水电问题，保证施工按时保质保量完成。7、作业现场应信守客户或相关管理的规定，文明施工，放置好提醒标志，不得影响他人办公或生活。

云南佳百洁清洗服务有限公司主要承接服务项目：外墙清洗、大型油烟机清洗、大理石翻新、地毯清洗、开荒保洁、室内外清洗、高空作业等，多年来一直保持有良好的口碑。欢迎广大新老客户咨询了解！

大楼外墙清洗-佳百洁清洗(在线咨询)-宜良外墙清洗由云南佳百洁清洗服务有限公司提供。大楼外墙清洗-佳百洁清洗(在线咨询)-宜良外墙清洗是云南佳百洁清洗服务有限公司（[www.ynqxfw.com](http://www.ynqxfw.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。

