

专业粘接砂浆批发 诚信汇凯节能 绵阳粘接砂浆批发

产品名称	专业粘接砂浆批发 诚信汇凯节能 绵阳粘接砂浆批发
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

产品详情

外墙保温砂浆

外墙保温材料第二个功能，可以对建筑主体结构起到保护作用，室外气候条件会引起墙体内部较大的温度变化，外墙保温层则缓冲了因温度变动导致结构变型产生的应力，避免内部的主体结构产生大的温度变化，有效提高了主体结构的耐久性，延长建筑物寿命。

成都诚信汇凯节能科技有限公司是一家专业从事保温材料的研发及销售的一家公司。主要产品：泡沫板，聚合聚苯板，聚苯颗粒，挤塑板，岩棉板，玻璃棉，粘接砂浆，抗裂砂浆，水泥发泡板，珍珠岩，网格布，保温钉。欢迎广大新老客户来电咨询！

抗裂砂浆批发

抗裂砂浆的特点

- 4、抗冲击：砂浆防水剂在受到冲击时，上面的物质纤维，专业粘接砂浆批发，能够防止其出现裂缝，具有很好的抗冲击效果。
- 5、防水性：防水剂遇到乳液粒子与水泥会发生化学作用，能够减少水泥砂浆中的空地，防止水分往里渗透，因而它有很好的防水性。
- 6、无毒性：防水剂在制作上采用沥青、焦油等液体型防水材料不但不会污染环境，优质粘接砂浆批发，而且还不会对人体健康造成损害。

外墙保温砂浆施工中技术要求主要有以下几个方面2：

界面砂浆的配置：界面砂浆按粉料：水=5：1比例配置。砂浆稠度为6cm-8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min-10min后再用，专业粘接砂浆批发，用前再适当搅拌。

保温砂浆的配置：先将64kg-70kg的水倒入搅拌机内，然后倒入四袋保温砂浆搅拌6min-8min，绵阳粘接砂浆批发，物料拌匀后倒出，保温砂浆应随拌随用，在4h内用完。

抗裂砂浆的配置：抗裂砂浆按粉料：水=5：1比例配置。砂浆稠度为6cm-8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min-10min后再用，用前再适当搅拌，这样能保证干粉砂浆中粉状外加剂充分溶解，性能稳定均匀。

专业粘接砂浆批发-诚信汇凯节能(在线咨询)-绵阳粘接砂浆批发由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。“泡沫板，聚合聚苯板，聚苯颗粒，挤塑板，保温材料”就选成都诚信汇凯节能科技有限公司（www.cdchxhk.com），公司位于：四川省彭州市致和镇棋盘村4组，多年来，诚信汇凯节能坚持为客户提供好的服务，联系人：高永军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诚信汇凯节能期待成为您的长期合作伙伴！