

# 诺贝思（推荐商家）路桥施工养护蒸汽发生器 养护蒸汽发生器

产品名称	诺贝思（推荐商家）路桥施工养护蒸汽发生器 养护蒸汽发生器
公司名称	武汉诺贝思热能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号 凤凰产业园
联系电话	17354351194 17354351194

## 产品详情

工业蒸汽发生器使用范围：主要适用于制衣厂，干洗店，饭店，馍店，食堂，餐厅，厂矿，豆制品厂等场所。

在工业生产中，蒸汽发生器作用非常大，路桥施工养护蒸汽发生器，需要它创造的热水或是蒸汽需求量很大。蒸汽发生器价格也是非常实惠的，武汉诺贝思是一家集技术开发、研制、生产、销售、培训及售后服务为一体的大型现代科技企业。专业从事各种食品机械、包装机械、灌装机械、豆制品加工设备、水处理设备、等研制。公司崇尚“科技为动力、质量为核心、服务为根本”的企业精神，拥有雄厚的技术力量和强大的销售服务体系。诺贝思运用高新技术打造的蒸汽发生器，养护蒸汽发生器，种类多、规格全、服务周到，赢得海内外用户的赞誉。

### 诺贝思蒸汽发生器使用说明

#### 1.自动控制

A．压力控制：当工作压力达到设定压力时电热管自动断电停止加热，加热指示灯显示不亮；当工作压力降低至设定压力时电热管自动恢复加热，加热指示灯显示发亮。

B．水位控制：当锅筒水位升高至高水位时，水泵自动断电，停止加水，进水显示灯显示不亮；当水位降至水位时，水泵自动通电给锅筒加水，进水指示灯显示发亮；当外界停水或水泵故障等原因导致不能给锅筒加水，同时电热管断电停止加热，加热指示灯显示不亮，此时操作人员应及时停炉查清故障原因，直至故障排除为止。

2.锅炉水质应符合GB1576-2001《工业锅炉水质》标准。正常使用以饮水净水为主。

### 3.运行操作：

- A.开启进水阀，连接发生器电源，向锅筒供水至正常水位，关闭蒸汽阀门及排污口阀门。
- B.安全阀的整定压力已由厂方调整好，使用单位不得自行调整，若发现安全阀失灵，应更换新的安全阀。压力控制器的工作高压和工作压力厂方已经调整好，使用单位不得自行调整。
- C.加热：接上电源，打开电源开关工作指示灯亮，开始加热炉水。
- D.供气：当压力升至工作压力后，打开出气阀，山区公路施工养护蒸汽发生器，即可供气，供气前应预热供气管道，然后转入蒸汽供气。
- E.在正常运行期间按照有关规定定期排污（每8个小时至少排污一次）并及时用砂纸给水位探针除垢。
- F.严禁私自拆卸安全阀，严禁私自改装或者私自用堵头堵死。严禁私自改变压力控制功能和参数。
- G.压力表存水弯管应定期拆下清洗。

### 4.停炉：停炉时应断开发生器电源，高速路面养护蒸汽发生器，放进炉水。

- A.停炉期应采用“干法保养”。
- B.停炉半年以上时间，恢复运行须重新按第25条方法，进行水压试验

### 5.本发生器每年应进行一次外部检验和水压检验。

### 6.修理或更换零件时，必须切断电源，放净蒸汽，禁止带电带压工作。

### 蒸汽养护蒸汽发生器特点：

- 1、异常情况出现，自动报警；报警铃解除后，故障无排除，再次报警；
- 2、无噪音，无污染，热效率高，锅炉本体采用优质高效保温材料，散热损耗小，热效率大于98%；
- 3、自动温度(压力)PID、演算，可在负荷变化时确保给水泵、循环泵自动启停；
- 4、采用优质锅炉钢板，按工业锅炉制造规范精心制造；
- 5、内胆选用加厚锅炉钢加封头制作，外壳选用不锈钢包装，
- 6、选用电子操控，气压水位主动调理，主动加热并配有缺水及超压保护
- 7、选用步进式操控电热原件，可根据蒸汽的实践使用量来分档操控，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行愈加安稳

诺贝思（推荐商家）-路桥施工养护蒸汽发生器-养护蒸汽发生器由武汉诺贝思热能环保科技有限公司提供。武汉诺贝思热能环保科技有限公司（[www.nbs99.com](http://www.nbs99.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们

客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！