

泰安恒大GSL-16B取样冷却器 炉水取样器 不锈钢盘管取样器 现货供应价格低廉

产品名称	泰安恒大GSL-16B取样冷却器 炉水取样器 不锈钢盘管取样器 现货供应价格低廉
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	650.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:品种齐全 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

产品详情

炉水、汽水取样冷却器产品概述

炉水、汽水取样冷却器用于电厂电站、钢铁冶炼、化工、纺织，印染等锅炉房炉水、汽水取样冷却化验，品种系列有：蒸汽取样冷却器、炉水取样冷却器、给水取样冷却器、疏水取样冷却器、凝结水取样冷却器。锅炉及热力系统中的水、蒸汽大都温度较高,而高温不便于取样、不便于测定。取样冷却器可以将炉水冷却到（30-40度）、将蒸汽冷却成水并冷却到（30-40度）,便于操作人员安全取样及达到冷却介质温度降到30-40度以下满足中华人民共和国电力行业DL/T 457—91的标准，达到取样化验要求。

二、炉水、汽水取样冷却器技术要求

- 1、炉水、汽水取样冷却器冷却水流量在500-700mL/min，冷却介质温度可以降到30以下。
- 2、炉水、汽水取样冷却器冷却管均采用不锈钢管,不能用碳钢管或铜管,以免样品被冷却管的金属腐蚀产物污染。

3、炉水、汽水取样冷却器冷却管可设计为单盘管或双盘管（按介质参数及安装空间设计）。

4、炉水、汽水取样冷却器适用于温度较高的液体和气体等介质取样，具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点，取样管采用螺旋蛇形盘管结构，并选用优质不锈钢作为换热管，具有耐高温，耐腐蚀，使用寿命长，不污染样品等特点。根据样品采集点的分部及集中，设计单台取样冷却器和组合式取样冷却器便于同时对蒸汽，炉水，疏水，给水及除氧出水取样。

三、炉水、汽水取样冷却器产品订货须知

1、提供取样介质温度、压力、蒸汽、水、汽水混合物

2、冷却介质温度、压力

3、对材质的要求（正常时冷却管为不锈钢，外壳体为碳钢）

4连接方式及是否需要组合式

5、各进出口连接方式（法兰、焊接等）。

四：炉水、汽水取样冷却器产品规格型号