

优质宁波流水线，输送线，无动力滚筒线，重荷链板式输送线

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 优质宁波流水线，输送线，无动力滚筒线，重荷链板式输送线 |
| 公司名称 | 宁波市鄞州嘉佩机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 类型:其他 品牌:嘉佩 |
| 公司地址 | 中国浙江宁波市宁波市鄞州区五乡镇蟠龙村宁穿路旁 |
| 联系电话 | 86 0574 82830828 13586501328 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------------|------|-------------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 其他 |
| 品牌 | 嘉佩 | 型号 | JP-shusong |
| 输送能力 | 0.5---5 (t/h) | 功率 | 0.37-----7.5 (KW) |
| 输送距离 | 0.1-50 (m) | 外形尺寸 | 0.1-1.5 (m) |
| 重量 | 20-200 (kg) | 适用领域 | 电子，五金，塑胶，家具等 |

可生产电机用：

一、16.2米无动力滚筒输送线（1条）：

1、线体部分：

规格：16200mm*w690mm*h750mm（滚筒面宽600）；

输送线导轨采用40mm*60mm* 1.5mm的方通制作；

滚筒安设：中对中每间隔约125mm一条，共计49条；

输送滚筒采用镀锌 60壁厚2.0mm，轴芯15mm的无动力滚筒制作；

支架采用40mm*40mm* 1.5mm方通及角铁制作；

脚杯采用重型可调节型脚杯制作；

线体喷漆处理，颜色为由贵司另定；

2、工装板部分：

规格：1600mm*w400mm* 20mm；

采用20mm厚的灰色pvc板制作；

纵向输送共十个工位，配备10块；

二、15米无动力滚筒输送线（1条）：

1、线体部分：

规格：1500mm*w690mm*h750mm（滚筒面宽600）；

输送线导轨采用40mm*60mm* 1.5mm的方通制作；

滚筒安设：中对中每间隔约125mm一条，共计40条；

输送滚筒采用镀锌 60壁厚2.0mm，轴芯15mm的无动力滚筒制作；

支架采用40mm*40mm* 1.5mm方通及角铁制作；

脚杯采用重型可调节型脚杯制作；

线体喷漆处理，颜色为由贵司另定；

2、工装板部分：

规格：1600mm*w400mm* 20mm；

采用20mm厚的灰色pvc板制作；

纵向输送共八个工位，配备8块；

三、独立工作台部分：10张

尺寸：1100*600*h750(mm)（独立式）；

采用18mm木夹板制作，面铺绿色胶皮，铝合金包边；

采用30*40扁通及角铁做支架；

脚杯采用重型可调节型脚杯制作；

支架喷漆处理，颜色由贵司另定；

、项目总报价表(含税价)：

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
|----|-------------|----------------------|------|-----|-------|
| 1 | 16.2米无动力滚筒线 | 16.2m* w0.69m*h0.75m | 6.2米 | 800 | 4960 |
| 2 | 15米无动力滚筒线 | 15m* w0.69m*h0.75m | 5米 | 800 | 4000 |
| 3 | pvc工装板 | 10.6m* w0.4m* 0.02m | 18块 | 110 | 1980 |
| 4 | 工作台 | 11.0m* w0.6m* h0.75m | 10张 | 450 | 4500 |
| 合计 | | | | | 15440 |

合计人民币:壹万伍仟肆佰肆拾圆整 ¥ 15440.00元

110米无动力滚筒线：

一、

1、线体部分：

规格：110000mm*w690mm*h400mm（滚筒面宽600）；

输送线导轨采用40mm*60mm* 1.5mm的方通制作；

滚筒安设：中对中每间隔约125mm一条，共计80条；

输送滚筒采用镀锌 60壁厚2.0mm，轴芯15mm的无动力滚筒制作；

支架采用40mm*40mm* 1.5mm方通及角铁制作；

脚杯采用重型可调节型脚杯制作；

线体喷漆处理，颜色为由贵司另定；

二、112。5米pvc输送线（皮带w350mm和400mm）--可按客户的要求制作：

1、输送线体部分：

输送线规格：112500*w510*h2000(mm)

皮带规格：125000*w400*2.0（mm）；

输送线规格：112500*w470*h2000(mm)

皮带规格：125000*w350*2.0（mm）；

动力配置：动力采用上海产1hp“和超牌”380v/50hz马达，杭州产“航天牌”60#型60:1减速机，1hp“爱德利”变频器调速，调速范围0.4---4m/min可调；

输送带：采用江苏产“联达牌”绿色防静电2.0mm厚pvc皮带输送（皮带采用无缝热接驳），25米长、0.4米宽；

机身脚架采用50*50*2.0(mm)的方通制作，灯架采用40*40*1.5(mm)方通制作，配可调试脚杯，高底可调；

皮带下每间隔1000mm采用 25mm无动力滚筒承托，之间采用1.0mm镀锌做托板；

机尾张紧采用 114钢制滚筒、机头动力配 160mm钢制滚筒，专用 型轴承座固定

连接杆采用60分水管制作，安装在脚架底部；

气管采用40分水管制作，每米安设一个双叉快速接头，每条线上安装油水分离器一套；

指导书架采用专用“h”型铝材做边框，每米设一个看板，采用1.0mm透明有机板制作，沿灯架中部排列。尺寸：300mm×400mm；

仪表台采用18mm木夹板制作，面贴国产2.0mm的绿色防静电胶皮，“t”型胶条包边；

线槽采用1.0mm的镀锌板折制，从脚架中连续排列，每米安装多用两位三孔插座1个，采用2.5平方毫米电线布设；

照明采用40w国产单支带罩灯管制作；----- 20盏/条

电控箱采用冷扎板制作，机头处采用1.0mm钢板折制抽屉式垃圾斗；

线体及机头封板及电箱喷漆处理，颜色为由贵司另定；

2、长条式工作台部分：

尺寸：l12500mm*w350*h750(mm)；-----双边25米

台面采用18mm厚木夹板，表面铺设国产2.0mm的绿色防静电胶皮，“t”型胶条包边；

支架采用20*50方通及角铁制作；

支架喷漆处理，颜色由贵司另定