

# 德谦BEZ75不含芳香族的涂料体系用流变助剂

产品名称	德谦BEZ75不含芳香族的涂料体系用流变助剂
公司名称	广州市诚品高分子材料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦BEZ75流变助剂 规格:原装进口
公司地址	广州市天河区
联系电话	13828406293

## 产品详情

### 德谦BEZ75流变助剂

德谦BEZ75用于溶剂型涂料的高效能添加剂,具有极佳抗沉降与抗流挂效能,特别适用于不含芳香族的涂料配方。

德谦BEZ75的特性：

- 1、化学组成：表面活性剂,不含芳香族化合物。
- 2、外观：澄清液体
- 3、有效成份:77-78%
- 4、粘度： 1000 mPa.s ( 25 ) ( DIN 53015 )
- 5、溶解性:可溶于水
- 6、比重：约1.040 ( 20 ) ( ISO 2811-2 )
- 7、PH值：6.5-7.5 ( 10%水溶液 )

德谦BEZ75的应用领域：

- 1、在气干型醇酸树脂涂料
- 2、醇酸/三聚氰胺涂料

- 3、亚力克涂料
- 4、硝基漆
- 5、氯化橡胶涂料
- 6、环氧树脂涂料
- 7、清洗底漆
- 8、高固含量涂料体系
- 9、不适用于锌粉涂料体系

#### 德谦BEZ75的用途

- 1、做为抗沉降剂可防止涂料在储存过程中形成坚硬、无法搅拌的沉淀物。做为抗沉降剂的效果特别展现在工业底漆与浸渍漆上。
- 2、做为抗流挂剂可改善浸渍漆、喷涂漆与刷涂漆的抗流挂性.在长时间储存下仍可保有活性。
- 3、德谦BEZ75即使用于后添加仍可赋予涂料触变性,德谦BEZ75可改善刷涂性,若在分散阶段前加入至研磨浆中,有助于颜料的润湿与分散。
- 4、用于多种有机膨润土流变助剂时,可做为膨润剂与润湿剂。

#### 添加量：

对配方总量添加0.2-1.0%，可在任何阶段添加,分散阶段前添加至颜料研磨浆中可得最佳效果。

#### 储存：

远离热及火源.置于阴凉通风处,容器保持紧密.储存环境温度为25 -50 .低于25 时,外观可能混浊或分离,请加热至液态并搅拌均匀后使用。

#### 包装：

可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量。

广州市诚品高分子材料有限公司主要经营：毕克（BYK）、德谦、埃夫卡、迪高、科莱恩蜡粉等涂料助剂。

主要品种有：流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、蜡助剂、附着力促进剂、流变助剂、锤纹助剂、导电剂等涂料助剂。

我司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

付款方式：珠三角地区快递代收，外省款到发货。

联系人：陈先生 QQ：32826211 手机：13828406293

