

断桥门窗安装 卓楷铁艺铝艺厂家 襄阳断桥门窗

产品名称	断桥门窗安装 卓楷铁艺铝艺厂家 襄阳断桥门窗
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

产品详情

断桥铝门窗配置三层中空玻璃

断桥铝门窗使用三层玻璃是一种有效的环保节能途径.一般玻璃的门窗是建筑物冷(热)量最1大的损耗点,而三层中空玻璃的传热系数 $1.63\sim 3.1w/m.k$,是一般玻璃的29%~56%,因而热损失可减少约70%左右,大大减轻采暖(冷)空调的负载.显然窗户面积越大,三层中空玻璃的节能效果也越明显.当太阳直射的情况下,一般玻璃和三层玻璃的节能作用是明显不同的.100%的太阳能通过5mm热反射玻璃时共有83.9%的能量透过;而由5mm热反射玻璃和4mm浮法玻璃制成的20mm中空玻璃,100%的太阳能仅能透入17.8%.可见,三层玻璃的节能效果是非常显著的.有关实验证明,襄阳断桥门窗,用三层玻璃制成的优质门窗,能有效的使室内、外温差在12度以上.

消费者都知道市场上的断桥铝门窗基本都是配置的双层中空玻璃,也有少部分配置三层中空玻璃的,在东北生活过的人一定知道在东北基本都是采用的三层中空玻璃,那么在北京,断桥铝门窗有必要要配置三层中空玻璃吗?

三层中空玻璃指的是三块玻璃组合在一起的中空玻璃,比双层玻璃多了一层玻璃和铝条,三层中空玻璃的优点有哪些呢?三层红中空玻璃保温好密封好,比两层中空玻璃安全系数要高,隔音、导热性能要好,在隔音方面,双层中空玻璃与三层玻璃的差不多,双层稍微比三层玻璃隔音好点.

断桥铝门窗要是配置三层中空玻璃当然要比双层玻璃的要好一些,三层玻璃能够有效的阻挡低温的传导,在瑞士以及北欧国家,由于天气寒冷,普遍使用三层中空玻璃,有的地方还使用四层中空玻璃。

断桥铝门窗关不严实怎么弄？

断桥铝门窗是采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗的热传导系数K值为 $3W/m^2 \cdot K$ 以下，比普通门窗热量散失减少一半，降低取暖费用30%左右，隔声量达29分贝以上，水密性、气密性良好，均达国家A1类窗标准。那么，断桥铝门窗关不严的解决办法是什么？

如果这项没有问题的话，把矛头指向门窗的定位器，断桥门窗安装，其上面有一个直径大约1mm的金属小钮，当拧紧它的时候，门窗的开启扇就是固定状态，就不用担心刮风会将玻璃等易碎品损坏。当关闭断桥铝门窗的时候，应该检查一下小钮是不是拧的较高，如果拧的较高的话，对关闭门窗也是一种阻碍，一般只要拧一到两圈即可。

还有就是断桥铝门窗的把手，因为把手里面是有保险的，当使用不当的时候，这个保险会自动进入自封闭状态，因为里面的程序已经错乱了，与此同时，门窗也就关不上了，不要慌，这个保险也是有“小钥匙”的，小钥匙的位置就在把手的横截面上，有一个类似与小舌头的东西，将他轻轻地捏一下，断桥铝门窗厂家，同时转动把手，断桥铝门窗就可以关闭了。

目前断桥铝门窗越来越受到用户的欢迎，也是因为它越来越受到大众欢迎，所以市面上也有了更多断桥铝门窗生产厂家，我们也是其中之一，但是，不同的是我们的产品有质量保障，价格更优惠，欢迎联系我们。

断桥窗性能：（1）、断桥门窗气密、水密性能特佳、保温性能优越采用中空玻璃，使窗户真正显示出率隔音、隔热、保温功能，大量节省采暖和制冷费用，传热系数K值经检测 $2.23—2.94w/2K$ 以下，节能效果显著。（2）、断桥门窗防风沙、抗风压内外框料采用空心设计、采用三元一丙密封条关闭密封，断桥窗抗1体拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，塑钢断桥门窗，抗风压变形能力强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，可设计大面积窗型，采光面积大；这种窗的气密性比任何、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰无尘。（3）、断桥门窗防水、防结露、结霜利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，水密性好。断桥型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。（4）、断桥门窗隔音 断桥门窗安装-卓楷铁艺铝艺厂家-襄阳断桥门窗由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司（whtiey.com）位于武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓楷铁艺铝艺在其它中享有良好的声誉。卓楷铁艺铝艺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓楷铁艺铝艺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.whdqmc.com）还是从事武汉断桥门窗，武汉断桥门窗厂家，武汉断桥门窗报价的厂家，欢迎来电咨询。