

乌鲁木齐专业生产镀铜接地棒批发好货源好价格

产品名称	乌鲁木齐专业生产镀铜接地棒批发好货源好价格
公司名称	杭州至鸿防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区五常街道联胜路10号2幢2号门501-1室
联系电话	18758826911

产品详情

什么是“铜包钢接地棒”？

铜包钢接地棒是在借鉴国外技术的基础上研制开发的，采用了水平连铸工艺进行生产。克服了电镀法和套管包覆法存在的结合力差等缺陷，具有铜层厚、阻值低、耐腐蚀性强、强度高、安装方便、电气连接性能好等优点。

铜包钢接地结构：

（1）主棒：接地棒选用优质冷拉元钢，用专用设备外铸紫铜（厚度为0.3~0.5MM，含铜量99.9%），以保证其具有优良的导电性能和机械强度，该产品具有优良的防腐蚀性。

（2）连接管：棒与棒之间可以采用铜制连接管连接，具有最佳的防腐效果。棒与棒之间接触紧密，专业生产镀铜接地棒批发，在将接地棒打入地下或采用驱动钻钻入地下时驱动力直接作用于接地棒。分为螺纹连接和非螺纹连接。

（3）驱动头：由高强度合金钢制成，可以保证驱动力顺利打入地下。合金尖端：保证在复杂地质条件下打入地下。

杭州至鸿防雷科技有限公司以诚信务实、以人为本的经营理念为客户提供优质的产品与服务，我们坚持以质量与创新开拓市场，我们以和谐互利的态度与各位协作进取。

铜镀层厚度可以用电子厚度测微仪在各点按规定的次数测量，厚度至少要达到0.250mm。此厚度保证了镀铜后制作的螺纹底部全部被铜覆盖。接地棒铜镀层厚度最薄为0.250mm，保证在地下可使用30年之久

。镀层的可塑性—将棒弯曲180°后进行测试，不得出现裂缝和剥落。并可根据用户进行定制---直径、铜层厚度、长度。

杭州至鸿防雷科技有限公司目前主要产品有：放热焊剂、铜覆钢接地棒、铜覆钢接地圆线、铜覆钢扁钢、铜覆钢绞线，电解离子接地极等等。

镀铜接地棒既有钢的强度和韧性又有铜的导电性能，可焊性和耐腐蚀性，尤其是在比较大浪涌电流下，由于趋肤效应随着电流强度的增加而增大，因而镀铜钢绞线的导电性能可与同截面积的铜线相比拟。具有比重轻、节铜材、造价低等优点，是传统铜线的换代产品。

乌鲁木齐专业生产镀铜接地棒批发好货源好价格由杭州至鸿防雷科技有限公司提供。乌鲁木齐专业生产镀铜接地棒批发好货源好价格是杭州至鸿防雷科技有限公司（www.zhfljd.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。同时本公司（www.zflkj.cn）还是从事镀铜钢绞线，镀铜接地棒，电解离子接地极的厂家，欢迎来电咨询。