合肥楼地面保温隔声板 合肥友泰

产品名称	合肥楼地面保温隔声板 合肥友泰
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

吸音板安装方法。

1.安装前吸音板和隔音板的存放要求

存放"音美"木质隔音板的仓库要求密存和防潮,楼地面保温隔声板价格,吸音板在安装前,必须先将包装箱打开至少达48小时以上,通常隔音板价格产品以便产品达到与安装场所相一致环境特性。

2.安装场所要求

安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准,安装场所要求的最1低温度为15度,安装后的最1大温度值要控制在40-60%范围内。

楼地面保温隔音板的作用。

楼地面保温隔音板是以聚ben乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过加热混合同时注入催化剂,合肥楼地面保温隔声板,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板,具有防潮、防水性能。楼地面保温隔音板施工技术的优化,对提高外墙结构保温隔热效果具有重要意义,一方面能够营造健康舒适的室内环境,楼地面保温隔音板,楼地面保温隔声板报价,另一方面也可以降低空调系统运行产生的能耗,更贴合节能施工理念。

墙面用吸音板与隔音板安装方法。

- (1) 先将轻钢龙骨安装到墙面
- (2) 贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18*26*3000MM长,分隔间距为600MM。
- (3)将尺寸为45*38*5MM的扣片安装在龙骨和吸音板之间。
- (4)覆盖背面的玻璃棉:厚度30-50MM、密度32-48kg每立方最1佳、宽度与长度为600*1200MM

市场上隔音板价格和吸音板价格产品适用于歌剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公1厅、电视1台、电台、多功能厅、会议室、演播厅、音乐厅、钢琴厅、大礼堂、体育馆、酒店、KTV、高1级别墅等对声学要求较严格的场所。

合肥楼地面保温隔声板-合肥友泰(推荐商家)由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司(www.hfyoutai.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。合肥友泰——您可信赖的朋友,公司地址:合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10,联系人:陈总。