

# 合肥楼地面保温隔声板 合肥友泰

产品名称	合肥楼地面保温隔声板 合肥友泰
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

## 产品详情

吸音板安装方法。

### 1.安装前吸音板和隔音板的存放要求

存放“音美”木质隔音板的仓库要求密存和防潮，楼地面保温隔声板价格，吸音板在安装前，必须先将包装箱打开至少达48小时以上，通常隔音板价格产品以便产品达到与安装场所相一致环境特性。

### 2.安装场所要求

安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准，安装场所要求的最1低温度为15度，安装后的最1大温度值要控制在40-60%范围内。

楼地面保温隔音板的作用。

楼地面保温隔音板是以聚ben乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物，通过加热混合同时注入催化剂，合肥楼地面保温隔声板，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板，具有防潮、防水性能。楼地面保温隔音板施工技术的优化，对提高外墙结构保温隔热效果具有重要意义，一方面能够营造健康舒适的室内环境，楼地面保温隔音板，楼地面保温隔声板报价，另一方面也可以降低空调系统运行产生的能耗，更贴合节能施工理念。

墙面用吸音板与隔音板安装方法。

(1) 先将轻钢龙骨安装到墙面

(2) 贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18\*26\*3000MM长，分隔间距为600MM。

(3) 将尺寸为45\*38\*5MM的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

(4) 覆盖背面的玻璃棉：厚度30-50MM、密度32-48kg每立方最1佳、宽度与长度为600\*1200MM

市场上隔音板价格和吸音板价格产品适用于歌剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公厅、电视1台、电台、多功能厅、会议室、演播厅、音乐厅、钢琴厅、大礼堂、体育馆、酒店、KTV、高1级别墅等对声学要求较严格的场所。

合肥楼地面保温隔声板-合肥友泰(推荐商家)由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司(www.hfyoutai.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥友泰——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10，联系人：陈总。