

RHEONIK质量流量计 RHM20 RHM015 RMH30 RHM06 RHM08 RHM40

产品名称	RHEONIK质量流量计 RHM20 RHM015 RMH30 RHM06 RHM08 RHM40
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:RHEONIK 型号:RHM20/015 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

RHM20

通用科里奥利质量流量传感器

特点

最高工作压力可达 392 bar

工作温度：-255 至 400

低至 0.15% 的质量流量不确定性(精度)

低至 0.5%的密度不确定性

重复性优于 0.05%

常规测量范围为 3 ~ 300 kg/min

精确测量的最低流量为 2.25kg/min

独特而强壮的扭力杆振动驱动系统

接受过程连接定制要求

占据最小空间的超紧凑型设计

拥有在危险区域使用的许可证

全不锈钢外壳

可拆卸的连接模块，有助于简洁有效的安装和维护操作

可以组合远程(分体)和紧凑型(一体化)变送器

应用领域

典型应用包括：

一般流量控制

添加剂加注

混合和配料

盒(袋)装及容器定量灌装

优点

扭力杆振动设计，保证了稳定无漂移且具有优良信噪比的测量

对外部噪声和振动免疫

对系统压力变化不敏感，即无需压力补偿

结实的管壁厚度在磨蚀应用中保证了提供更高的运行安全性

由于测量机构的内部应力低，从而保证较长的传感器寿命

抗腐蚀

无运动部件，无需维护

没有会造成磨损或失效的运动部件

RHM 20标准量程

2.25 ~ 300 kg/min

最高压力

799 bar / 11588 psi

温度

-196 ° C ~ +400 ° C

精度 0.1% 测量值

材质 316Ti904L哈氏合金
C22钽更多材质咨询工厂

过程连接 1 ~ 3

RHM 015标准量程 0.0015 ~ 0.6 kg/min

最高压力 1592 bar / 23090 psi

温度 -196 ° C ~ +350 ° C

材质 904L316Ti哈氏合金
C22钽更多材质咨询工厂

过程连接 1/16 ~ 1

RHM 30标准量程 5 ~ 750 kg/min

最高压力 798 bar / 11574 psi

材质 316Ti哈氏合金
C22SuperDuplex钽更多材质咨询工厂

过程连接 1.5 ~ 4

RHM015 RHM03 RHM04 RHM06 RHM08 RHM12 RHM15 RHM20 RHM30 RHM40 RHM60 RHM80 RHM100
RHM160 RHE01 RHE03 RHE06 RHE07 RHE08 RHE11 RHE12 RHE14 RHE21