

复合隔墙板生产厂家 乐诚新材料 复合隔墙板

产品名称	复合隔墙板生产厂家 乐诚新材料 复合隔墙板
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

轻质复合节能墙材的性能及优势

1.环保防火

聚颗粒夹芯板轻质节能墙材所使用原料100%不含对人体有害物质，无性A类产品，符合国家G/T169-2005标准. 轻质节能墙材在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4小时，而且不散发有毒气体，不燃性能达到标准。

2. 增大使用面积 整体性好

聚颗粒夹芯板节能墙材一般采用75mm的墙材与120砖墙的厚度相比少了85mm，也就是说使用节能轻质墙板，每延长11.8mm，复合隔墙板生产厂家，可增加1m的使用面积。由于是装配式施工，本身三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能是一般砌体的1.5倍；用钢结构方法锚固，墙体强度高，可作层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。聚颗粒夹芯板结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，复合隔墙板，抗震性好。

拼装式隔墙板安装过程中的就是板缝的处理，处理得当可以大大提高墙体使用时间以及安装效果，具体板缝处理有以下几种方法：

1、加气混凝土隔板间板缝在填缝前用毛刷蘸水湿润，填缝时两人在板两侧同时用石膏填缝，乱腻子前用宽100mm网状防裂带粘贴板缝，再手掺聚合物水泥砂浆在胶带上涂刷一遍晾干，再用胶粘剂将纤维布贴板缝。

2、预制钢筋混凝土勾缝砂浆用1：2水泥砂浆按用水量20%掺胶粘剂。

3、GRC空心混凝土墙板贴玻璃纤维网格布，复合隔墙板改造，层用60mm玻纤网贴缝，复合隔墙板安装，待胶粘剂稍干后贴第二层玻纤网格条，第二层宽度为150mm，贴完后将胶粘剂刮平。

4、轻质陶粒混凝土隔墙板缝及阴阳角和门窗框用1号水泥胶粘剂粘贴玻纤布条。

市场前景：为提高施工效率和节约能源出发，轻质隔墙板在不久的将来定会是建筑市场中应用广泛的材料。

天津乐诚新材料科技有限公司主营产品为蒸压加气混凝土隔墙板，天津轻质隔墙板。

复合轻质夹芯隔墙板，条板(所用板材为以上所列几种墙板和空心条板)。

由双面中密度水泥纤维防水板(100%不含石棉)与轻集料混凝土芯体(膨胀珍珠岩粉、聚颗粒、轻质波特兰水泥、添加剂等)组成。

特点：轻质、实心、薄体、高强度、隔音、隔热、防水、防火、防潮、防冻、防老化、吊挂力强、耐冲击、可钉可锯、施工简单、可直接开槽埋设线管。

复合隔墙板生产厂家-乐诚新材料(在线咨询)-复合隔墙板由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司(www.lechengqb.com)位于天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乐诚新材料在其它中享有良好的声誉。乐诚新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。乐诚新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.tj-lc.cn)还是从事防火板生产厂家，天津防火板，天津防火板厂家的厂家，欢迎来电咨询。