

芜湖pu透明钢丝通风管 瑞奥塑胶软管 pu透明钢丝通风管耐磨

产品名称	芜湖pu透明钢丝通风管 瑞奥塑胶软管 pu透明钢丝通风管耐磨
公司名称	宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	18153476899 18153476899

产品详情

PU钢丝伸缩软管耐压、耐磨、质轻、环保高品质钢丝软管，经久耐用，是一种多用途工业耐磨吸尘钢丝伸缩软管，这种结构使软管具有很强的抗压耐磨性能。PU钢丝软管性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度，耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径约等于外径，通过螺旋钢丝接地可排静电。耐油性能比橡胶管高5-10倍，能有效的防治因油蚀造成的渗漏。承压高、重量轻、弯曲半径小，灵活轻便，方便技术设计和生产安装。良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能。PU钢丝伸缩软管适用于工业通风系统和木工车间的抽吸输送专用吸尘软管，是采用内嵌不锈钢钢丝螺旋强化，耐高压，真空和压缩;高轴向强度;良好的耐碱金属耐酸性能;良好的抗化学性能;PU透明钢丝软管使用范围非常的广泛，磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工木屑吸尘，动车吸污软管，耐老化吸粪软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。

钢丝管系列产品均采用100%德国进口高物性热塑性聚氨酯弹性体(TPU)制造，恒定工作压，寿命更长;具有良好的柔软性，耐高压，抗振动，耐磨损，适用于弯曲大的场所，聚氨酯软管重量轻，使用方便灵活，便于布管作业;采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.05\text{mm}$ 之内;内外径尺寸精度控制高，适合各种快拧接头&快插接头。PU铜丝软管高伸缩性和压缩比3:1，耐磨损保护，pu透明钢丝通风管厂家，使流动特性优化，高抗张强度，和抗撕裂强度;抗微生物和水解，良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能，良好的低温伸缩性，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，符合RoHS规定，通过螺旋丝接地可排静电;钢丝吸尘管采用螺旋弹性钢丝牢固植入管壁，使外部流动性优化，pu透明钢丝通风管规格，壁厚约为0.9毫米。材质：管壁：(聚醚-聚氨酯，聚酯型-聚氨酯)可选，螺旋丝：弹性钢丝。被广泛用于玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。同时食品级管还可用于食品业，制药业。本产品能较好的满足各行各业的输送要求。

瑞奥PU钢丝软管系列产品均采用德国进口原料研制，德国进口原料生产出来的PU钢丝软管与国产原料生产的PU软管相比，使用长久以后就会发现进口料生产的PU钢丝管在使用性能与寿命上明显优于国特性：采用PUR材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、

耐水解等性能，芜湖pu透明钢丝通风管，并具有很好的回弹性且使用寿命长

PU钢丝软管带有TPU包覆层的镀铜钢丝加强筋;以确保大的附着力。内表面光滑，轻便灵活，它适合由于其良好的耐磨损许多应用。特别是对于动态应用的理想选择，弯曲周期大于传统的螺旋管。

Pu钢丝伸缩耐磨软管使用弹性钢丝包覆，螺旋接地排静电作用，高抗强耐损保护作用，长时间使用在地上拖动等，耐化学、耐油矿物pu钢丝伸缩耐磨软管。

最耐磨的要数pu材料的吸尘软管，这种材料可以说是同类塑胶材料当中最耐磨的一种。您或许不知道pu材料是什么，pu透明钢丝通风管耐磨，但您肯定知道，在平时买鞋子时，一些店家介绍鞋底的材质有很多都是pu底，可以想像能够用于鞋底的材质肯定是相当耐磨的一种材料，所以工业吸尘器软管大部分采用pu钢丝伸缩管，pu吸尘软管就是目前工业吸尘器上用的较多的一种。钢丝伸缩管也不可堆在堆放物品的场所使用，因为吸尘器排出气体是热的，另外在电动机整流子上存在火花，因此在这种场合下使用极不安全。

芜湖pu透明钢丝通风管-瑞奥塑胶软管-pu透明钢丝通风管耐磨由宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司提供。宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司（www.rasjrg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞奥塑胶软管——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县西卢村西侧开发区，联系人：刘徽。