

徐州软膜天花 江苏鑫红彩装饰工程 软膜天花订购

产品名称	徐州软膜天花 江苏鑫红彩装饰工程 软膜天花订购
公司名称	江苏鑫红彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号
联系电话	18013898686

产品详情

作为一个大型的健身体验场所，北京星空健身会所拥有高度的社会责任感，尤为关注公众安全。鑫红彩膜材系列产品因为其“环保、健康、节能”的理念被广泛应用于各类大型建筑设施及任何室内场所、广告、展示、展览等行业。此次选中的膜材系“鑫红彩光幕系统”“鑫红彩光幕系统”由A级防火透光膜、开启结构、灯光布局三部分组成。

我们的软膜材质采用航天工业部及德国技术，氟碳、硅树脂涂层不含重金属，不含对人体有毒化学物质，符合国家对室内装饰材料中有害物质限量的标准。并获得一系列的建筑装饰材料奖项，安全方面极有保障！

针对北京星空健身会所方面的日后维护维修等需求，我们项目研发技术团队，可以根据特殊项目的要求，龙骨骨架均可针对项目专项研制，安装技术保证完美，徐州软膜天花，达到精品工程要求！

随着社会的快速发展，人们对家居装修品质的要求也在不断的追求。因此新型材料在室内装修中不断的出现，例如软膜天花，它是室内天花制作中必不可少的材料。那么我们在软膜天花施工时有哪些步骤呢？

软膜天花施工步骤一：

首先我们要对所安装的室内进行考察，检查安装的环境，规划好具体的安装方案以及位置。然后在选购对应的材质，在选购的同时要注意质量问题。如果需要抹灰部分的话要先完成好，软膜天花订购，其次灯、风口等需要开孔的尺寸也要提前加工好，以方便于后续的工作。

软膜天花施工步骤二：

准备就绪后就可以制作底架了。底架制作必须要用到龙骨，软膜天花多少钱，在我们生活中龙骨的材质一般分为铝合金和PVC。其次，通常做平面吊顶灯箱时，软膜天花安装，首先要按照现场实际需要做好木工板基础，然后测量出灯箱内框较小的净尺寸。

软膜天花施工步骤三：

现在我们就可以把做好造型的龙骨和底架用螺丝钉打紧，螺丝尽量打密一点，因为螺丝的间距越小越不容易脱落。正常情况下，固定扁码的螺丝间距不要超过8cm，间距过大的话内藏灯管的边缘会出现漏光现象。如果出现扁码边缘漏光的情况，可以用颜色相同的密封胶来密封就可以了，但是密封的时候也要小心处理哦。

软膜天花施工步骤四：

上面的步骤完成后，我们就可以开始安装软膜了。这里需要注意的的是，一定要保证软膜干净无损坏，同时无杂质和无明显的浮尘覆盖。首先把软膜打开，其次用热风炮把它充分加热至均匀，接着用插刀把软膜紧紧的插在铝合金龙骨上。最后再把四周多出的软膜修整平整就好了，修整后的软膜天花直接提升了居室的美观。

鑫红彩成立的初衷是希望通过自身努力精益求精做好事业，让与鑫红彩合作的企业伙伴能获取更大的价值，还有为公司尽心尽力的职员们也能获得更多回报，红红火火，多姿多彩的过生活。天道酬勤，厚德载物，欢迎大家到鑫红彩作客，参观指导，磋商洽谈，合作共赢。

软膜天花安装步骤：

步骤一：

- 1.根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4X4Cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。附注:有些地方面积比较大时要求分块安装，以达到良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理.
- 2.当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。

徐州软膜天花-江苏鑫红彩装饰工程-软膜天花订购由江苏鑫红彩装饰工程有限公司提供。江苏鑫红彩装饰工程有限公司（www.xhc7.com）是一家从事“软膜天花,南京透光膜,南京灯箱软膜相关”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫红彩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫红彩装饰在工程施工中赢得了众的客户的

信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jsrmth.cn）还是从事南京软膜天花，软膜天花厂家，软膜天花公司的厂家，欢迎来电咨询。