

500HW 9混流泵订购价 民和500HW 9混流泵 金石泵业公司

产品名称	500HW 9混流泵订购价 民和500HW 9混流泵 金石泵业公司
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵开机前的检查

<1>用手盘动电动机联轴器，检查转动是否灵活，有无轻重小均匀或摩擦的感觉。

<2>检查轴承;对滚动轴承检查润滑油油（脂）是否在视窗指示位置，500HW-9混流泵价格，对橡胶轴承检查上部冷却水润滑是否准备好。

<3>检查各部连接螺栓是否全部拧紧，有无松动的现象。

<4>检查进出水流道及进水池有无杂物堵塞，如有应及时排除。

<5>检查仪器、仪表部分是否正常，检查电源电压是否达到额定电压<380v>。电源电压zui低不得低于额定电压5%，zui高不得超过额定电压10%。

<6>检查集水池水位深度是否符合要求。泵站zui低水位不得低于水泵基础梁下表面。

1、HW—S型混流泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套、填料座及轴承体（轴承架）等主要零件构成，500HW-9混流泵生产厂家，采用前后开门的结构形式。

2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小，民和500HW-9混流泵，易产生摩擦；间隙过大，会导致泵体内压力水大量回流，500HW-9混流泵订购价，使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3~0.7毫米（将泵轴推向泵的进口端测量），间隙可用增减纸垫厚度来调整。

3、轴承装置100HW ~ 150HW采用骨架油封、200HW ~ 650HW采用填料密封结构。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。

4、轴套用以保护泵轴，磨损后可及时更换。

如果是对混流泵的日常保养，混流泵厂家建议您做以下步骤：1、检查根据需要补加填料；2、清洗混流泵内外部，检查轴承并适当加油；3、检查联轴器、放气阀门及外部紧固情况。有一部分需要调整的地方通常是：叶轮间隙(0.37—0.78)；泵轴与电机同轴度；联轴节间隙。

有一部分需要更换的地方通常是：1、填料；2、轴承；3、泵轴；4、胶套。

500HW-9混流泵订购价-民和500HW-9混流泵-金石泵业公司由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn）位于山东省泰安市泰山区南关路12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金石泵业在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。金石泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金石泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。