

反光漆 国道反光漆【会胜漆】反光油漆厂家

产品名称	反光漆 国道反光漆【会胜漆】反光油漆厂家
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

反光漆施工流程

- 1.在施工前对底材进行表面处理，清除表面的油污、杂质、会尘等污物，清洁干净后底材表面干燥就可以进行施工了
- 2.在进涂刷前与涂刷过程中，要不断对反光漆进行搅拌，搅拌均匀可以让反光晶体分布均匀，涂刷以后的反光效果更佳
- 3.如果使用喷涂的方法进行施工，警示反光漆，喷枪距离底材表面保持大约20厘米，国道反光漆，气压0.3Mpa，雾化开到zui大
- 4.施工结束需要把工具清洗干净，可以使用反光漆配套的稀释剂进行清洗

反光漆的反光效果很容易受到施工工艺的影响，就像常说的三分涂料七分施工。施工人员的经验不足或施工不当，都有可能导致反光漆不能好的反光效果。所以在进行施工时要严格按照厂家提供的产品使用说明书

道路反光油漆的使用方法和步骤

- 1.施工前应彻底清除底材表面的油污、水渍和尘埃，同时保持底材表面干燥。

- 2.使用前必须将道路反光油漆搅拌均匀，同时在施工中不断搅拌。
- 3.必须配套使用同一厂家生产的反光底漆打底，待反光底漆干燥后，再喷反光漆，在水泥上喷二道反光底漆效果最佳。
- 4.喷涂时漆膜要均匀，漆膜不能太厚，厚度大约为20微米，否则效果不佳。
- 5.喷涂完之后要用稀释剂将工具都清洗干净。

反光漆出现细孔怎么办？

反光漆出现的细孔问题比较严重的话，反光漆，需要将出现细孔的面漆彻底打磨清除掉，然后按照正确的施工方法再进行重新涂刷。在施工过程中应该如何去预防细孔的出现呢？首先是对底材的处理，公路隧道反光漆，如果底材没有处理干净，不只是出现细孔，还会造成脱落和气泡等问题；不能使用非配套的溶剂，反光漆是有配套的稀释剂，而且使用的比例不能过多或者过少。规范的使用操作可以预防反光漆很多漆膜问题的出现。

反光漆-国道反光漆-【会胜漆】反光油漆厂家(优质商家)由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（www.hshs333.com）在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，汇胜化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周小姐。