

# 反光漆 混凝土反光漆【会胜漆】反光油漆底面配套

产品名称	反光漆 混凝土反光漆 【会胜漆】反光油漆底面配套
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

### 反光漆施工指导

1. 在进行反光漆喷涂前，要对底材表面进行清洁和干燥处理，主要是去除表面附着的一些杂质、油污和水分，让反光油漆可以更好地附着在上面。
2. 打开反光漆后，按正确的比例加入配套的稀释剂，反光漆，然后不停地搅拌，搅拌棒注意要插入桶底，夜间反光漆，避免部分反光晶体沉淀在桶底，没有搅拌起来。
3. 如果是二次成型工艺的，先喷涂底漆，待其彻底干燥后再进行面漆的喷涂。
4. 反光漆的喷涂不可过厚，在确保反光效果的前提下，薄薄地喷涂一层即可；还有就是要注意厚薄程度要均匀，不可有的地方厚，有的地方薄。
5. 喷涂完成后，要注意清洗喷枪或是刷子，以备下次施工使用。

### 反光漆出现流坠现象要怎么避免？

施工操作不好，比较常见的就是反光油漆出现流坠现象，那要如何避免出现这一问题呢？

1. 选择一款好的反光漆自然是不可少的，高质量的反光油漆具备更好的操作性、附着力强；
2. 被施工底材表面要做施工前的清洁处理，混凝土反光漆，特别是附着在表面的油污，要及时清理干净，同时保持表面干燥；
3. 注意施工环境的温度变化，过低的温度情况下不宜进行施工；

4. 进行涂刷施工时，要注意保持同一方向，不可反复进行涂抹，注意漆膜的厚度情况，厚薄要均匀；
5. 要选择和反光漆配套的稀释剂进行使用，稀释剂和反光油漆的比例要恰当。

### 季节对反光漆施工有什么影响？

1. 春季气候较为潮湿，在进行反光漆施工前要对底材表面做下含水率的测试，避免因底材含水率过高，导致施工后出现起泡、剥落等弊病。
2. 空气相对湿度过大容易使得漆膜干燥不良，进而引发漆膜出现褶皱、开裂等问题。另外，湿度较大时干燥会较慢，要注意调节稀释剂的比例，避免引发反光漆浮色发花的情况。
3. 春季处于冬季和夏季的过渡期，道路设施反光漆，早晚气温较低，中午温度较高，因此，反光漆的施工尽量选择上午10点后，下午16点前停止施工，避免温度过低对漆膜和施工造成影响。
4. 涂刮完成后，在反光漆干燥期间要特别注意天气情况，如遇下雨，应采用必要的遮蔽措施。

反光漆-混凝土反光漆-【会胜漆】反光油漆底面配套由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（[www.hshs333.com](http://www.hshs333.com)）是从事“反光漆,防腐漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周小姐。