

# 消防设备厂 河南消防设备 顺捷消防

产品名称	消防设备厂 河南消防设备 顺捷消防
公司名称	东莞市顺捷消防机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼
联系电话	13712105616

## 产品详情

消防设备之防火墙、隔墙和楼板

管道穿过隔墙、楼板时，消防设备供应，应选用不燃烧资料将其周围的缝隙堵塞密实。

高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部，消防设备厂家，且不宜留有缝隙。

设在高层建筑内的主动救活体系的设备室、通风、空调机房，应选用耐火极限不低于2.00h的隔墙，1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔离。

地下室内寄存可燃物均匀分量超越30kg/m<sup>2</sup>的房间隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，房间的门应选用甲级防火门。

消防分水器：联接消防供水干线与多股出水支线的消防用具。分水器首要装配于水带干线上，一个分水器有一个口和两个及两个以上出水口，能够一起运用，也能够别离运用，出水口上均有阀门设备，能够随时开启和封闭，控制水流，便于调换支线配件。

明示的更要日期。留意消防器材的有效期限是否逾期，消防设备厂，并且，准时更新，保证灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上，让所有人共同来留意安全。

1运用防毒面具应按头型巨细选用恰当类型，以坚持其紧密性。

2在运用前应将面罩、导气管、滤毒罐衔接后戴好，用胶塞或用手堵严滤毒罐进行呼吸，如没有空气进入面具，阐明这套面具是紧密的，否则应详细查看修补或替换，密封欠好的面具禁绝运用。

3面具污脏时，可用番笕水溶液消毒，面罩运用后，应存放在枯燥通风易取用地址，不行触摸油苯类油剂，河南消防设备，还应远离热源避免损坏。

4运用10—15米长胶管防毒具，胶管口应放在通风良好的优势侧。

5防毒面具在岗位应设专柜保管，接班交班，谨防丢掉损坏。

消防设备厂-河南消防设备-顺捷消防由东莞市顺捷消防机电工程有限公司提供。消防设备厂-河南消防设备-顺捷消防是东莞市顺捷消防机电工程有限公司（[shunjiexf.tz1288.com/index.html](http://shunjiexf.tz1288.com/index.html)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程先生。