

盘锦通风气楼 大杨动力通风器厂家 屋顶通风气楼设计

产品名称	盘锦通风气楼 大杨动力通风器厂家 屋顶通风气楼设计
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

产品详情

通风气楼

- 1、结构布置灵活，适用于任何结构屋面。
- 2、结构整体性能优越，通过设计能满足任何地区荷载要求。
- 3、能适用于各种类型车间防酸、防热、防水、防湿，使用寿命长。
- 4、通风效果好，任何时间任何地区都不会存在老式气楼风雨雪倒灌的问题。
- 5、安装完毕维护费用极少，与建筑物本身达到同等使用寿命。

- 1、结构布置灵活，适用于任何结构屋面。
- 2、结构整体性能优越，屋脊通风气楼图集，通过设计能满足任何地区荷载要求。
- 3、能适用于各种类型车间防酸、防热、防水、防湿，屋顶通风气楼设计，使用寿命长。
- 4、通风效果好，任何时间任何地区都不会存在老式气楼风雨雪倒灌的问题。
- 5、安装完毕维护费用极少，与建筑物本身达到同等使用寿命。

通风气楼

风机选型一般步骤

1)在选择通风机前，应了解国内通风机的生产和产品质量情况，如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途，新产品的发展和推广情况等，还应充分考虑环保的要求，以便择优选用风机。

一般加工都在工业厂房内，加工生产的时候会有很多污染空气和热空气在室内滞留，而且室内的环境较差，影响了设备的运行环境，盘锦通风气楼，对加工的成品也有很大的影响。而且这样的空气会令人无精打采，对员工的身体健康也不利，甚至会造成安全问题。所以无动力自然通风器得到发展，在工业厂房有很大的用途。

- 1.整体设计为流线圆弧型，既保证了通风器本体强度，也有效的减轻了通风器本体所承受的风压；
- 2.利用通风器本体高度和弧形所形成的大容积，有效提高了室内空气的收集和排放能力；
- 3.设置助推风槽聚集屋面风力，对通风器形成自下向上的风压推力，带动聚热仓空气向上排出；
- 4.任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

涡轮无动力通风机若装置于工厂的屋顶上，应可达到非常良好的效果，因为工厂内常因工具机的运作而产生热气与污烟，根据“热胀冷缩”的原理，热空气会膨胀，于是一定体积内空气分子数目变少，相对地热空气密度便较冷空气小，亦即热空气比冷空气轻，3000型采光通风气楼，因此，室内热空气会往上升，冷空气往下降。

盘锦通风气楼-大杨动力通风器厂家-屋顶通风气楼设计由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂（www.ruixing365.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大杨动力通风器——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市唐庄工业园，联系人：杨经理。