

# 保温工程公司 奥科科技 常青街办事处保温工程

产品名称	保温工程公司 奥科科技 常青街办事处保温工程
公司名称	武汉奥科科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区横店博仕街奥科产业园
联系电话	13908632480

## 产品详情

武汉奥科科技发展有限公司是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体，常青街办事处保温工程，专事于新型建材的研制开发、生产销售及外墙保温的施工。

因为超薄绝热保温板与墙体粘结材料为铝箔玻璃纤维布，这种布耐酸耐碱但是非常光滑不容易与墙体粘结，再好的粘结砂浆与之结合都留有安全隐患，而产品的布边本身也是真空范围不得钉锚，所以特有的锚固技术诞生，增加了产品的安全系数，同时将重量大的饰面比如石材，面砖等能够上墙提供了可行的技术保障，由于超薄绝热保温板重量轻所以无需大面积预留根据外饰面的不同，保温工程公司，同过计算可以按照一定比例每平方米预留多少锚固孔，锚固时使用8mm\*6cm;8mm\*8cm;等规格的带圆环的专用保温胀栓即可。

武汉奥科科技发展有限公司是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体，专事于新型建材的研制开发、生产销售及外墙保温的施工。

涂漆质量应符合下列要求：

- 一、与基面粘结牢固，厚度符合要求，面层色调一致，光亮清洁，无皱纹、气泡、针孔。
- 二、漆膜均匀、完整，无漏涂、损坏。
- 三、色环间距均匀。宽度一致。与管道轴线垂直。

涂漆质量应符合下列要求：

- 一、与基面粘结牢固，保温工程材料，厚度符合要求，面层色调一致，光亮清洁，无皱纹、气泡、针孔。
- 二、漆膜均匀、完整，管道保温工程，无漏涂、损坏。
- 三、色环间距均匀。宽度一致。与管道轴线垂直。

保温涂料容重：在温度为100℃时经过烘干且呈松散状态的保温涂料，其单位体积的质量即为涂料的容重。它存在一个最佳容重值的问题，即在最佳容重下，它才具有较小的热导率和较好的保温效果。在工程中为节约能源和减少保温管道支吊架结构荷重，应尽量采用容重小的保温涂料。称之为高效的保温涂料的容重不得大于100KG/M<sup>3</sup>。

保温工程公司-奥科科技(在线咨询)-常青街办事处保温工程由武汉奥科科技发展有限公司提供。武汉奥科科技发展有限公司（[www.whaoke.com.cn](http://www.whaoke.com.cn)）位于武汉市黄陂区横店博仕街奥科产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥科科技在保温、隔热材料中享有良好的声誉。奥科科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥科科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。