

# 水泥电阻柜全国发货 时代嘉盈

产品名称	水泥电阻柜全国发货 时代嘉盈
公司名称	北京时代嘉盈科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县开发区17号
联系电话	18603177726

## 产品详情

四色环电阻 就是指用四条色环表示阻值的电阻，从左向右数，如图所示。道色环表示阻值的一位数字；第二道色环表示阻值的第二位数字；第三道色环表示阻值倍乘的数；第四道色环表示阻值允许的偏差（精度）。例如一个电阻的环为红色（代表2）、第二环为紫色（代表7）、第三环为棕色（代表10倍）、第四环为金色（代表 $\pm 5\%$ ），那么这个电阻的阻值应该是270  $\Omega$ ，阻值的误差范围为 $\pm 5\%$ 。

阻断电路中电流的元件称为电阻器。作为大多数电子电路的必要电子元件，电阻器是众所周知的并且是熟悉的。但谁敢知道所有阻力并了解所有阻力知识？电子电路中使用最广泛的部件不是各种规格和各种纹理的电阻。它们大多数是圆柱形包装的形式，它们厚而薄，并且种类繁多。常用类型的电阻器包括碳膜电阻器，金属膜电阻器，线绕电阻器和水泥电阻器。碳膜电阻器的表面多为灰白色，功率范围为1/4w至-2w。其电阻范围也从1欧姆到100兆欧，但其热稳定性差，精度不高。在一般电子电路中。金属膜电阻器的表面主要由黄色浅蓝色作为基色，外表面用釉料处理，看起来非常光滑。该电阻的功率和电阻范围几乎与碳膜电阻相同，但其精度更高，热稳定性更好。它广泛用于具有高线路稳定性要求的电路中，但价格相对昂贵。碳膜和金属膜电阻器通常用四色环或五色环标记以指示电阻值。标记方法的读取方法通常由电工执行，这里不再描述。

可以看出金属的电阻率较小，合金的电阻率较大，水泥电阻柜，非金属和一些金属氧化物更大，而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大，我们把这类材料叫做半导体(semiconductors)。总结：常态下（由表可知）导电依次是银、铜、铝，这三种材料是的，常被用来作为导线等。银的价格偏贵，因此铜用的最为广，几乎所有应用的导线都是铜制作的（精密仪器、特殊场合除外）。铝线由于化学性质不稳定容易氧化已被淘汰。由于铝密度小，取材广泛，且价格比铜便宜，被广泛用于电力系统中传输电力的架空输电线路。为解决铝材刚性不足缺陷，一般采用钢芯铝绞线，即铝绞线内部包有一根钢线，以提高强度。银导电，但由于成本高很少被采用，只有在高要求场合才被使用，如精密仪器、高频振荡器、航天等。在某些场合仪器上触点也有用金的，因为金的化学性质稳定，并不是因为其电阻率小所致。

水泥电阻柜全国发货-时代嘉盈由北京时代嘉盈科技有限公司提供。北京时代嘉盈科技有限公司 ( [www.dianzu1.org](http://www.dianzu1.org) ) 是从事 “ 电阻,大功率电阻,大功率电阻负载,电阻负载柜 ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:文经理。