

高低温交变试验箱 泰勒斯 高低温试验箱

产品名称	高低温交变试验箱 泰勒斯 高低温试验箱
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

产品详情

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：(专业维修，以及软件升级)

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

恒温恒湿箱：普遍是指在温度15度~85度，可以做湿度20%~98%R.H，当然也可根据要求做更低的湿度，高低温交变试验箱，我们叫低温低湿试验箱。

高低温湿热交变试验箱：一般温度会到-20度或者更低，高低温湿热试验箱，且可以做湿度(只限制15~85度)。湿热交变试验主要是：在某个时间段，高低温试验箱，温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验，或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度。

目前国内外高低温试验方法标准的名称很不相同，因而实验设备的名称也很不一致。国家标准把温度突变式和温度渐变式试验方法统称为温度变化试验方法，高低温冲击试验箱，因此，把温度突变地统称为温度变化试验箱，但习惯上统称为高低温冲击试验箱。

一、高低温试验箱的用途

1、高低温突变式试验箱

这种试验箱具有高温和低温两个工作室，或具有高温和低温两个发生器及一个工作室，用于考核机械工业产品、仪器仪表和电子电工产品及其元器件和材料在环境温度突然变化条件下的适应性。

2、高低温渐变式试验箱

这种试验箱的温度能按规定的变化速率自动循环变化，主要用于考核机械工业产品、仪器仪表和电子电工产品及其元器件和材料在环境温度逐渐变化的条件下的性能。

1.必须坚持专人专业管理，有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获得较专业的维护、维修的经验和能力.宏展仪器.

2.高低温试验箱一般都比较高，我们建议将其置于比较良性温度环境中，我们的经验温度值为8 ~23，对不具备此条件的实验室，须配备适当的空调器或冷却塔.

3.固定每3个月清洗一次冷凝器:对于压缩机采用风冷冷却的，应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的，除须保证其进水压力与进水温度外，还必须保证相应流量.并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能.

高低温交变试验箱-泰勒斯(在线咨询)-高低温试验箱由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。泰勒斯（天津）科技有限公司（www.tj-telles.com）位于天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰勒斯在摄影服务中享有良好的声誉。泰勒斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰勒斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.telles7.cn）还是从事天津盐雾试验机，天津盐雾试验箱，天津复合式盐雾试验箱的厂家，欢迎来电咨询。