

张家口铁皮风管生产厂 友顺风管

产品名称	张家口铁皮风管生产厂 友顺风管
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

铁皮风管生产厂安装常见问题：1、风管采用镀锌板，其薄厚应符合要求。2、形风管的弯管，可采用内弧型或内斜杠矩形框弯管。当凌长超过或相当于500mm时，应设定弯管挡水板片。矩形框风管的三通或四通，可采用分岔式或隔开式。3、风管与活套法兰，翻边应整平，总宽应相同且不低于6mm，并不可有裂开及孔眼，边角及翻边缝应涂上密封剂。

在高层建筑地下室面积上比较大，其面积少则一层，多则数层，除了大部分作地下车库之外，常设置部分设备用房，若是高低压配电室、消防控制室、水池、泵房等(人防地下室还应该注意设有滤毒室、进风机房、密闭通道，消毒通道，扩散室、活门室等)。也正是因为如此，在此工程设计的时候，有必要把通风管道兼作为火灾醴该区的排烟管道。

专业进行应用的通风管道，在很大的程度上其实也就是能直接的就减少地下室通风上部空间占用以及其风用量。地下室通风方式合理，就其在进行布置的时候，排风管及排风口，平时排风用，火灾的时候必然会兼作排烟风管与排烟口。

铁皮风管生产厂在进行设计与进行安装的时候，要注意考虑地下一层因为车道自然进风，其它层也必然是会由平时送风系统兼作火灾时候的补风系统。且就每个排风、排烟以及其送风系统应该要注意必须是要设置竖井，进风口应该设在地面洁净的地方，若是可以和地下主楼有一定距离更好，那么受火灾气影响会小。

若是可以和地面主楼有一定距离也就会显得更好，那么这时候，就其所受火灾烟气影响也就会显得更小，排风口位置必须要高于附楼层面，这样一来也就可以减少排风对于地面环境上的影响。

铁皮风管生产厂在进行设计的时候，还要考虑一下排风、排烟方面的措施。对于普通离心风机本身也就是能满足排风排烟方面的要求，但是大风量离心风机只可以安装在地面上，不过就其占地比较大，需要较大机房，高温轴流风机为消防专用风机，这时候也就是能满足在280℃烟温之下运行30 min的要求。

铁皮风管生产厂的好坏，直接关系到宾馆的效益。为什么会这么说呢，主要原因是因为宾馆是一个经过装修的公共场所，需要很多的装修材料来做装饰，但是这些装修材料中却隐藏着大量的污染气体，若不能有效通风，装修污染必然使客人望而止步。那么该如何改善这种问题呢？许多宾馆在经过装修后，马上开始营业，并且长期紧闭房屋，没有按时让房间通风换气。经过客户一再的投诉后，有些宾馆只是用一些吸附剂、喷剂等药品，进行了表面的控制，时间一长，又是满屋的异味。

这么一来宾馆通风就成为了一个非常重要的问题，那么这样会导致什么后果呢？据调查发现，国内的很多宾馆场所由于没有专门的通风系统，只能靠简单的定时开窗解决房间的通风问题，普遍存在由于长期通风不足造成的室内空气污浊、地毯发霉等现象，致使房间的舒适度大大降低。

要真正实现宾馆通风，好的方法就是安装铁皮风管生产厂，让通风管道进入每个房间，将室外新鲜的空气引进来，同时将宾馆各个房间的污浊的空气排出室外。同时可以增加宾馆内的舒适度，从而让客户更加满意。