

空气过滤器 效率G4初效过滤器（龙骨架支撑）

产品名称	空气过滤器 效率G4初效过滤器（龙骨架支撑）
公司名称	山东唐纳森环保科技有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:唐纳森 型号:可定制 产地:山东
公司地址	山东省济宁市梁山县金泊园农贸市场0001栋一单元1346室
联系电话	13641391858

产品详情

初效过滤器应用：

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

洁净回风系统

局部过滤装置的预过滤

耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温250-300 过滤效率

说明：

该系列过滤器主要用于过滤大粒径的粉尘颗粒。以国产优质无纺布、玻璃纤维及合成纤维经特殊混纺制成或进口化纤为滤材，折叠造型以加大过滤面积，配以高强度铝合金外框，制成板式结构。具有价廉及阻力小、风量大、容尘量大、易更换等特点。

用途：

初效过滤器主要适用于空调与通风系统预过滤，洁净室回风过滤，局部高效过滤装置的预过滤，初效过滤器主要用于过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子。

初效过滤器说明：

初效空气过滤器适用于中央空调系统的初级过滤段，主要用于过滤粒径为5微米及以上尘埃粒子。初效过滤器形式有平板式、折叠板式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框及不锈钢材质，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

初效过滤器主要特点：价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

初效过滤器

适用于通风系统的初级过滤，主要用于过滤10 μm以上尘埃粒子。

初效板式过滤器外框材料：可用铝合金框、镀锌板框，不锈钢框，滤料为优质聚酯纤维滤棉，双面护网可采用镀锌网、喷塑网或方格网。

产品效率：依据国家标准GB/T14295-2008，效率G3，G4。

产品特点：

厚度通常有10mm、15mm、21mm等。

过滤效率比尼龙网初效高。

阻力小、风量大、厚度薄。

可以根据客户的规格要求订做成平板式、合页式、推拉式。

更换过滤器时，可只需更换滤材即可。框架及内部支架可重复使用，大大降低成本。