

夯实器 鑫常青机械品质保障 挖掘机夯实器价格

产品名称	夯实器 鑫常青机械品质保障 挖掘机夯实器价格
公司名称	济宁市鑫常青机械制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区常青路43-3号
联系电话	13082630977

产品详情

夯实器

购买振动夯的注意事项夯实器

振动夯板由偏心机构、夯板和液压马达组成。液压挖掘机利用液压马达转动偏心机构。旋转产生的振动通过捣固板作用在夯实器上，使其密实。液压压缩具有重量轻、方便、压缩性好等特点。主要用于建筑物的边坡、堤坝、地基的压缩。那么，当你购买振动夯时，你应该注意什么呢？夯实器

1. 注意振动电机的起源，这与它的使用寿命和使用寿命有关。
2. 由于夯板的面积不尽可能大，不可能在电机上安装一个大的夯板，很可能发生故障，因此如果夯板小，电机更可能暴露在外部，所以在购买振动夯时，请不要擅自更换制造商的夯板。

装配和加工精度。振动爪有偏心轮。偏心体转动时，夯实器厂家，同心度应小于0.001 mm。否则它将无法移动。夯实器

4. 油封必须是原装的。在操作过程中，偏心轮的转动会使冷却液温度升高。劣质的油封容易导致过早老化和漏油。

5. 振荡无论主发动机中是否存在控制阀（通常称为安全阀），该阀的重要功能是保护电机和过载保护，而且输出太大或太小，无法调动。

夯实器

我公司是夯实器、振动挖掘机、平板夯实器等道路机械的主要生产厂家，产品畅销全国，深受消费者信赖和支持。夯实器

1. 振动计适用于灰土、平地、地面、场地的水平调整。不允许制造坚硬或柔软的地基，夯实坚硬的岩石、砖石或砾石。
2. 必须在减震器上安装防滴保护装置。额定泄漏电流不超过15mA，额定泄漏时间小于0.1s，必须完成接零保护。夯实器
3. 振动夯，我的载重线，应采用耐候4芯橡胶包铜芯软电缆。电缆长度不能超过50米。夯实器
4. 操作振动筛时，戴绝缘手套和绝缘鞋，调整电缆。严禁电缆缠绕、缠绕或横穿捣固机。如果不止一个振动夯并联运行，两个振动夯之间的距离必须超过5米，夯实器，如果串联运行，则必须超过10米。夯实器
5. 振动处理应采取措施防止扶手绝缘。绝缘管必须通过手柄放在电机接线上。

夯实器的工作特点

当进入路面铺设的过程，在进行作业的时候我们要进行土壤压实，挖掘机夯实器价格，夯实器的工作特点是什么？其实对于这一个专业性的设备来说，在研究功能的过程中，它主要是为了能够提高工程质量，在这方面，为了确保压实过程中的稳定性要注意到产品的质量。

当然对于很多局部特点而言，在进行考虑的时候还要注意先运行特点，尤其是对于一些大规模的压实设备而言，在进行操作的时候，震动夯实器，他们的难度是比较大的。夯实器在这方面需要考虑到路面基础设施的调整力度，尤其是对于深度的调整，要注意到土壤高度的沉降幅度。

夯实器-鑫常青机械品质保障-挖掘机夯实器价格由济宁市鑫常青机械制造有限公司提供。“煤矿机械设备及配件,农业机械,工程机械,建筑机械”就选济宁市鑫常青机械制造有限公司（www.xcqwjld.com），公司位于：山东省济宁市任城区常青路43-3号，多年来，鑫常青机械坚持为客户提供好的服务，联系人：赵珍。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫常青机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.xcqxgc.com）还是从事济宁挖掘机配件，济宁挖掘机配件定制，济宁挖掘机配件厂家的厂家，欢迎来电咨询。